



Detector Fotoelectrico de Humo de 4 Hilos con Relevador y Sensor de Temperatura, Serie i3

SKU: 4W-TRB Marca: SYSTEM SENSOR Categoría: Detectores de Humo

\$1,856.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sensor fotoeléctrico <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje: 12/24 Vcc <li style='margin-bottom: 5px;'>Relevador Forma C: 2A @ 30 Vca/Vcc <li style='margin-bottom: 5px;'>Sensor de temperatura: Fijo a 57.2°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente en estado pasivo: 50 µA <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente en alarma: 130 mA <li style='margin-bottom: 5px;'>Sensibilidad: 2.5%/pie <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de servicio: 0º a 37.8º C <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad: 0 a 95% sin condensación <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 134 mm de diámetro, 51 mm de altura </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Funcionalidades</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Algoritmos de compensación automática de sensibilidad por ensuciamiento <li style='margin-bottom: 5px;'>Ajuste matemático de curvas para minimizar falsas alarmas <li style='margin-bottom: 5px;'>Detección de efectos de corta duración (interferencia electromagnética y de radio frecuencia) <li style='margin-bottom: 5px;'>Detección de efectos de larga duración (acumulación de polvo) <li style='margin-bottom: 5px;'>Señal remota de mantenimiento cuando el detector entra en condición de limpieza <li style='margin-bottom: 5px;'>Detección de falla por congelamiento cuando la temperatura ambiente está por debajo de 5°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad con módulo de inspección SENSRRD para medir sensibilidad en porcentaje de obscurecimiento por pie </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 10px;'>Los detectores de humo Serie i3™ con sirena y/o relevador representan un avance tecnológico significativo en la detección convencional, cuentan con características enriquecidas para una instalación simple, inspección instantánea e inteligencia para rechazar falsas alarmas.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 10px;'>Cuando se conectan detectores i3 de 2 hilos al módulo de mantenimiento y prueba de lazo 2WMD2 ó a un panel compatible con protocolo i3 (i3 Ready™) estos generarán una señal remota de mantenimiento, cuando algún detector entre en condición de limpieza y/o de falla por congelamiento cuando la temperatura ambiente que rodea al detector se encuentre por debajo de 5 °C.</p> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Algoritmos inteligentes contra falsas alarmas
Característica 2	Compensación automática por ensuciamiento
Característica 3	Detección de interferencias electromagnéticas
Característica 4	Alerta remota de mantenimiento programable
Característica 5	Protección contra falla por congelamiento
Característica 6	Bajo consumo en estado pasivo 50 ?A