



Detector fotoeléctrico de humo de 4 hilos con sensor térmico fijo a 57 grados C para paneles de incendio

SKU: 4W-TB Marca: SYSTEM SENSOR Categoría: Detectores de Humo

\$1,183.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>El 4WT-B es un detector multicriterio de la Serie i3 de System Sensor que combina un sensor fotoeléctrico de humo con un sensor térmico fijo calibrado para alarmar a 57.2°C (135°F), en configuración de cuatro hilos (tetrafilar) con salida de contactos secos hacia el panel de control. Está pensado para instalaciones comerciales e industriales que requieren protección adicional contra temperatura elevada además de la detección de humo. Comparte base y accesorios de montaje con el resto de la Serie i3.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Detector multicriterio: fotoeléctrico de humo más sensor térmico fijo a 57.2°C (135°F)Cableado de 4 hilos (tetrafilar) con salida de contactos secosVoltaje 12/24 Vcd (8.5-35 V), corriente de alarma 20 mA a 12 V / 23 mA a 24 VContactos de alarma con capacidad de 0.5 A a 30 V CA/CCSensibilidad fotoeléctrica nominal de 2.5% por pieLED bicolor (verde/rojo) para indicación local de estadoBase 'Stop-Drop 'N Lock' incluida; listado UL268<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>TIPO DE DETECTORMulticriterio fotoeléctrico + térmico, Serie i3</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>CABLEADO4 hilos (tetrafilar)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>SENSOR TÉRMICOFijo, 57.2 °C (135 °F)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>VOLTAJE DE SERVICIO12/24 Vcd nominal (8.5-35 V)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>CORRIENTE DE ALARMA20 mA a 12 V / 23 mA a 24 V</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>CAPACIDAD DE CONTACTOS0.5 A a 30 V CA/CC</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>TEMPERATURA DE OPERACIÓN0 °C a 37.8 °C (32 °F a 100 °F)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>CERTIFICACIÓNListado UL268 (Underwriters Laboratories), FM, CSFM (California State Fire Marshal), MEA, MSFM</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detector multicriterio: fotoeléctrico de humo más sensor térmico fijo a 57.2°C (135°F)
Característica 2	Cableado de 4 hilos (tetrafilar) con salida de contactos secos
Característica 3	Voltaje 12/24 Vcd (8.5-35 V), corriente de alarma 20 mA a 12 V / 23 mA a 24 V
Característica 4	Contactos de alarma con capacidad de 0.5 A a 30 V CA/CC
Característica 5	Sensibilidad fotoeléctrica nominal de 2.5% por pie
Característica 6	LED bicolor (verde/rojo) para indicación local de estado
Característica 7	Base "Stop-Drop 'N Lock" incluida; listado UL268