



Detector Fotoeléctrico de Humo de 4 Hilos, Serie i3

SKU: 4W-B Marca: SYSTEM SENSOR Categoría: Detectores de Humo

\$938.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El 4W-B es un detector fotoeléctrico de humo convencional de la Serie i3 de System Sensor, diseñado para sistemas de cuatro hilos (tetrafilares) en los que el detector recibe alimentación independiente y entrega una salida de contactos secos hacia el panel de control. Detecta partículas de humo mediante un sensor óptico y es adecuado para edificios comerciales e industriales que requieren detección temprana de incendio. Comparte base y accesorios de montaje con el resto de la Serie i3, y está disponible también en versión multicriterio con sensor térmico (4WT-B).Características principalesDetector fotoeléctrico convencional de 4 hilos (tetrafilar)Sensibilidad nominal de 2.5% de oscurecimiento por pieVoltaje 12/24 Vcd (8.5-35 V), corriente de alarma 20 mA a 12 V / 23 mA a 24 VContactos de alarma con capacidad de 0.5 A a 30 V CA/CCLED bicolor (verde/rojo) para indicación local de estadoAlgoritmos de compensación automática de sensibilidad por ensuciamientoBase 'Stop-Drop 'N Lock' incluida; listado UL268Especificaciones técnicasTIPO DE DETECTORFotoeléctrico convencional, Serie i3CABLEADO4 hilos (tetrafilar)VOLTAJE DE SERVICIO12/24 Vcd nominal (8.5-35 V)CORRIENTE DE ALARMA20 mA a 12 V / 23 mA a 24 VCAPACIDAD DE CONTACTO0.5 A a 30 V CA/CCSENSIBILIDAD2.5% por pie, nominalDIMENSIONES134 mm diámetro x 51 mm altura; peso 178 gCERTIFICACIÓNListado UL268 (Underwriters Laboratories), FM, CSFM (California State Fire Marshal), MEA, MSFM

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detector fotoeléctrico convencional de 4 hilos (tetrafilar)
Característica 2	Sensibilidad nominal de 2.5% de oscurecimiento por pie
Característica 3	Voltaje 12/24 Vcd (8.5-35 V), corriente de alarma 20 mA a 12 V / 23 mA a 24 V
Característica 4	Contactos de alarma con capacidad de 0.5 A a 30 V CA/CC
Característica 5	LED bicolor (verde/rojo) para indicación local de estado
Característica 6	Algoritmos de compensación automática de sensibilidad por ensuciamiento
Característica 7	Base "Stop-Drop 'N Lock" incluida; listado UL268