



Detector fotoelectrico infrarojo / RELEVADOR NC-COM-NO / Compatible C/ ACCESSFORCE / FS1000APPRT.

SKU: ACCESS-PE-WD Marca: ACCESSPRO Categoría: Fotoeléctricos y Microondas

\$340.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de operación: 12/24 Vcc <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo operativo: 0.040 mA <li style='margin-bottom: 5px;'>Tiempo de respuesta: 1 segundo <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -20 a 70 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia de operación: 13 metros <li style='margin-bottom: 5px;'>Grado de protección: IP54 <li style='margin-bottom: 5px;'>Ángulo ajustable: Horizontalmente (-90° ~ +90°) <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación transmisor: 12-24 V <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación receptor: 12-24 V <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida de relé: NC/NO <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo total: 0.5 W <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 25px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho: 4.3 cm <li style='margin-bottom: 5px;'>Alto: 14.4 cm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 100 gramos </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Puertas batientes <li style='margin-bottom: 5px;'>Puertas seccionales <li style='margin-bottom: 5px;'>Puertas enrollables <li style='margin-bottom: 5px;'>Puertas corredizas </div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Contenido del paquete</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>1 Transmisor IR con salida de relé NO/NC/COM <li style='margin-bottom: 5px;'>1 Receptor IR <li style='margin-bottom: 5px;'>Soportes de montaje <li style='margin-bottom: 5px;'>Paquete de tornillos <li style='margin-bottom: 5px;'>Manual de instalación <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable de conexión 10m x 3 </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Conexiones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación transmisor: 12-24V <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación receptor: 12-24V <li style='margin-bottom: 5px;'>Puerto NO/NC - COM al puerto PE - GND del motor </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características de seguridad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Detección en tiempo real de obstrucciones <li style='margin-bottom: 5px;'>Inversión automática de puerta al detectar obstáculos <li style='margin-bottom: 5px;'>Indicadores LED para estado de funcionamiento </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Instalación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Altura recomendada: 15-25 cm del suelo <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia lateral: 10-15 cm de la pista <li style='margin-bottom: 5px;'>Ajuste de alineación mediante soportes <li style='margin-bottom: 5px;'>Giratorio de -90° a +90° para ajuste </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección hasta 13 metros de alcance
Característica 2	Tiempo de respuesta de 1 segundo
Característica 3	Ángulo horizontal ajustable ±90°
Característica 4	Salida de relé flexible NC/COM/NO
Característica 5	Operación en temperaturas extremas -20 a 70 °C
Característica 6	Protección IP54 para uso en interiores y exteriores