



SKU: SFA60 Marca: SFIRE Categoría: Fotoeléctricos y Microondas

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='width: 100%; height: 1.5em; border-bottom: 1px solid black;'></div></div>

<div style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: #FF0000; margin-bottom: 8px; font-weight: 600;'>SFIRE ῷ SFA60 ῷ Protección Perimetral Solar</div> <div style='font-size: 32px; margin-bottom: 12px; color: inherit; font-weight: 700; line-height: 1.2;'>Protección que no necesita enchufe.</div> <p style='font-size: 17px; color: inherit; opacity: 0.85; max-width: 650px; margin: 0 auto 25px auto; line-height: 1.5;'>Dos rayos infrarrojos, 60 metros de barrera exterior. Un panel solar que los alimenta día y noche. El SFA60 protege perímetros donde la electricidad no llega — sin cables de alimentación, sin generadores, sin compromisos.</p> </div> <div style='background-color: #FFFFFF; padding: 10px 0 10px 0;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 10px; margin-bottom: 45px; border-top: 2px solid #FF0000; border-right: 2px solid #FF0000; padding: 20px 0 0 0;'><div style='flex: 1 1 140px; text-align: center; padding: 10px 15px; border-right: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'><div style='font-size: 28px; font-weight: 700; color: #FF0000;'>60 m</div><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px;'>Alcance Exterior</div></div> <div style='flex: 1 1 140px; text-align: center; padding: 10px 15px; border-right: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'><div style='font-size: 28px; font-weight: 700; color: #FF0000;'>120 m</div><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px;'>Alcance Interior</div></div> <div style='flex: 1 1 140px; text-align: center; padding: 10px 15px; border-right: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'><div style='font-size: 28px; font-weight: 700; color: #FF0000;'>4,000</div><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px;'>mAh Bateria Lítio</div></div> <div style='flex: 1 1 140px; text-align: center; padding: 10px 15px; border-right: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'><div style='font-size: 28px; font-weight: 700; color: #FF0000;'>2</div><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px;'>Rayos de Detección</div></div> <div style='flex: 1 1 140px; text-align: center; padding: 10px 15px;'><div style='font-size: 28px; font-weight: 700; color: #FF0000;'>7.3 mA</div><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px;'>Consumo TX</div></div> <div style='padding: 10px 15px;'><div style='font-size: 28px; font-weight: 700; color: #FF0000;'>PILAR 1</div><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px;'>ENERGÍA SOLAR AUTÓNOMA</div></div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 50px; align-items: center;'><div style='font-size: 1 1 320px; min-width: 280px;'><p style='font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: #FF0000; margin-bottom: 6px; font-weight: 600;'>Energía Autónoma</p><h3 style='font-size: 24px; color: inherit; font-weight: 700; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; line-height: 1.2;'>El sol trabaja. Tu no preocupas.</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.6; margin-bottom: 12px;'>Instala el SFA60 donde no hay toma de corriente. El panel solar integrado carga la batería de litio de 4,000 mAh durante el día. De noche, el detector sigue operando con la energía almacenada. Sin cables de alimentación. Sin mantenimiento de baterías desechables.</p><p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.6;'>El consumo de transmisor es de apenas 7.3 mA y el receptor consume 4.6 mA. La batería dura entre 2 y 3 años antes de requerir reemplazo. El indicador LED de carga confirma que el panel esta generando energia.</p></div> <div style='flex: 1 1 320px; min-width: 280px;'></div></div> <div style='padding: 10px 15px;'><div style='font-size: 28px; font-weight: 700; color: #FF0000;'>PILAR 2</div><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px;'>DOBLE RAYO INFILTRABLE</div></div> <div style='background-color: rgba(255, 0, 0, 0.04); border-radius: 12px; padding: 35px 30px; margin-bottom: 50px;'><div style='display: flex; flex-direction: row; align-items: center;'><div style='flex: 1 1 320px; min-width: 280px;'><p style='font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: #FF0000; margin-bottom: 6px; font-weight: 600;'>Detección de Doble Rayo</p><h3 style='font-size: 24px; color: inherit; font-weight: 700; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; line-height: 1.2;'>Dos rayos. Una decisión.</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.6; margin-bottom: 12px;'>Una hoja que cae. Un pájaro que cruza. La lluvia mas intensa. Ninguno activa la alarma. El SFA60 exige que ambos rayos infrarrojos se interrumpan al mismo tiempo para generar una alerta. Así elimina las falsas alarmas que otros detectores no pueden filtrar.</p><p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.6;'>La sincronización digital entre transmisor y receptor garantiza que no haya interferencia con equipos similares cercanos. 4 frecuencias seleccionables para instalaciones con multiples pares de detectores operando en el mismo perimetro.</p></div> <div style='flex: 1 1 320px; min-width: 280px; order: 1;'></div></div></div> <div style='padding: 10px 15px;'><div style='font-size: 28px; font-weight: 700; color: #FF0000;'>PILAR 3</div><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 2px; text-align: center;'>RESISTENCIA EXTERIOR</div></div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 50px; align-items: center;'><div style='font-size: 1 1 320px; min-width: 280px;'><p style='font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: #FF0000; margin-bottom: 6px; font-weight: 600;'>Disenado para Intemperie</p><h3 style='font-size: 24px; color: inherit; font-weight: 700; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; line-height: 1.2;'>Del frío de Chihuahua al sol de Sonora.</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.6; margin-bottom: 12px;'>La cubierta exclusiva de SFIRE bloquea la luz solar directa, la lluvia y la nieve antes de que alcancen los sensores. Opera de -25°C a 65°C sin degradación. El diseño anti-falsas alarmas por clima significa que la lluvia torrencial, la neblina y los reflejos del sol no generan alertas innecesarias.</p><p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.6;'>Montaje en poste o pared. Peso de apenas 1.4 kg. Tamper normalmente cerrado para detección de sabotaje. El SFA60 se instala en minutos y se olvida por años.</p></div> <div style='flex: 1 1 320px; min-width: 280px;'></div></div> <div style='padding: 10px 15px;'><div style='font-size: 28px; font-weight: 700; color: #FF0000;'>APLICACIONES</div></div> <div style='margin-bottom: 50px;'><p style='font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: #FF0000; margin-bottom: 6px; font-weight: 600; text-align: center;'>Donde Protege</p><h3 style='font-size: 22px; color: inherit; font-weight: 700; margin-top: 0; margin-bottom: 25px;'>Perímetros que otros no pueden cubrir.</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 10px;'><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 150px;'><p style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.85; margin-bottom: 6px;'>Industrial</p><p style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.85; margin-bottom: 6px;'>Bodegas, parques industriales y patios de maniobra sin infraestructura eléctrica.</p></div> <div style='flex: 1 1 200px; min-width: 150px;'><p style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.85; margin-bottom: 6px;'>Residencial</p><p style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.85; margin-bottom: 6px;'>Perímetros de fraccionamientos, quintas y residencias con bardas largas.</p></div> <div style='flex: 1 1 200px; min-width: 150px;'><p style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.85; margin-bottom: 6px;'>Agropecuaria</p><p style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.85; margin-bottom: 6px;'>Ranchos, granjas y terrenos rurales donde la red eléctrica no existe.</p></div> <div style='flex: 1 1 200px; min-width: 150px;'><p style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.85; margin-bottom: 6px;'>Gobierno</p

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación autónoma sin conexión eléctrica para perímetros remotos
Característica 2	Detección dual por obstrucción simultánea de 2 rayos infrarrojos
Característica 3	Batería de litio 4,000 mAh con autonomía de 2 a 3 años
Característica 4	4 frecuencias seleccionables que eliminan interferencias cruzadas
Característica 5	Consumo ultra bajo de 7.3 mA en transmisión y 4.6 mA en recepción
Característica 6	Protección IP65 para funcionamiento continuo en exteriores