



Detector inalámbrico combinado de humo y calor con alarma integrada para panel ProSeries

SKU: PROSIXSMOKEV Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Humo

\$1,742.81

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La PROSIXSMOKEV es un detector inalámbrico combinado de humo y calor, parte de la línea de sensores de seguridad y protección de vida SIX de dos vías de Resideo. Se instala en techo para monitorear un espacio y disparar la alarma tanto por presencia de humo como por incremento acelerado de temperatura (rate-of-rise). Se enrolla de forma automática a paneles Resideo ProSeries, sin necesidad de cableado, y su función One-Go-All-Go permite que todos los dispositivos SIX del sistema suenen juntos ante una activación. Está certificado bajo UL 268 y cumple lineamientos NFPA 72 para uso en protección de vida residencial.

Características principales

- Detector inalámbrico combinado de humo y calor con rate-of-rise para panel ProSeries
- Certificado bajo UL 268 y CAN/ULC S529, cumple lineamientos NFPA 72
- Alarma audible integrada de 85 dBA y LED de estado
- Alcance de radiofrecuencia de hasta 92 m (300 ft), 2.4 GHz con cifrado AES-128
- Función One-Go-All-Go: sincroniza la alarma con todos los dispositivos SIX del sistema
- Tamper de cubierta contra sabotaje
- Alimentado por 2 baterías de litio CR123A, sin cableado

Especificaciones técnicas

SEÑAL AUDIBLE	85 dBA
FRECUENCIA RF	2.4 GHz, alcance 92 m (300 ft)
CIFRADO	AES de 128 bits
ALIMENTACIÓN	2 baterías de litio CR123A (Panasonic)
DIMENSIONES	119.4 x 58.4 mm (diámetro x profundidad)
CERTIFICACIONES	FCC/IC, cETUs, certificado UL 268 y CAN/ULC S529, cumple NFPA 72
COMPATIBILIDAD	Paneles Resideo ProSeries (tecnología SIX)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detector inalámbrico combinado de humo y calor con rate-of-rise para panel ProSeries
Característica 2	Certificado bajo UL 268 y CAN/ULC S529, cumple lineamientos NFPA 72
Característica 3	Alarma audible integrada de 85 dBA y LED de estado
Característica 4	Alcance de radiofrecuencia de hasta 92 m (300 ft), 2.4 GHz con cifrado AES-128
Característica 5	Función One-Go-All-Go: sincroniza la alarma con todos los dispositivos SIX del sistema
Característica 6	Tamper de cubierta contra sabotaje
Característica 7	Alimentado por 2 baterías de litio CR123A, sin cableado