



Detector inalámbrico de humo y calor multicriterio para paneles con tecnología 5800

SKU: 5800SMOKEV Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Humo

\$2,611.42

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El 5800SMOKEV es un detector inalámbrico de humo y calor de criterios múltiples de Honeywell Home Resideo, diseñado para reducir las alarmas molestas comunes en cocinas y ofrecer detección más rápida ante distintos tipos de incendio. Reporta al panel de control alarma de humo, alarma por temperatura fija, alarma por velocidad de elevación de temperatura y alerta de baja temperatura, además de señales de mantenimiento, fin de vida y manipulación de la base. Se usa en instalaciones residenciales y comerciales donde el cableado es complicado o no es viable, y se integra con paneles de control Resideo compatibles con la tecnología inalámbrica de la serie 5800 (como VISTA), a través de un receptor RF estilo 5800 o el módulo PROTAKEOVER.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Detección multicriterio de humo, calor fijo y velocidad de elevación de temperaturaCumple UL 268 7ª edición, reduciendo alarmas molestas y falsasAlerta de baja temperatura a 41°F (5°C) para prevenir congelamiento de tuberíasTransmisión RF de 345 MHz, compatible con receptores de la serie 5800<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>TEMPERATURA FIJA135°F (57°C)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>ALERTA DE BAJA TEMPERATURA41°F (5°C)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>FRECUENCIA RF345 MHz</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>SALIDA DE SONIDO85 dBA a 3 m (10 pies)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>BATERIA2 baterías de litio CR123A de 3V, hasta 5 años de vida útil</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>DIMENSIONES120 mm x 59 mm (diámetro x profundidad)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>APROBACIONESUL 268 7ª edición, ULC S529, FCC/IC, CSFM</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección multicriterio de humo, calor fijo y velocidad de elevación de temperatura
Característica 2	Cumple UL 268 7ª edición, reduciendo alarmas molestas y falsas
Característica 3	Alerta de baja temperatura a 41°F (5°C) para prevenir congelamiento de tuberías
Característica 4	Transmisión RF de 345 MHz, compatible con receptores de la serie 5800
Característica 5	Alimentado por 2 baterías de litio CR123A de 3V con hasta 5 años de vida útil
Característica 6	Sirena integrada de 85 dBA y botón de prueba accesible
Característica 7	Compatible con paneles VISTA y ProSeries que admiten tecnología 5800