



DETECTOR INALAMBRICO DE INUNDACIÓN SERIE FORCE

SKU: DFL143 Marca: PIMA Categoría: Temperatura

\$75.99

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; margin-bottom: 30px;*> ' href='https://www..mx/principal/consultarproductosazul?global_search=cfh500&ordenar=Relevancia&pag=1' target='<div style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; max-width: 400px;*> ' src='http://ftp3..mx/usuarios/yhermosillo/PIMA/Cloud_PIMA.png' alt=' </div> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h2 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*> DFL - Detector inalámbrico de Inundación</h2> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*> El DFL es un detector inalámbrico de inundaciones con tecnología FastLink, diseñado para los sistemas de alarma PIMA. La comunicación FastLink es encriptada utilizando cifrado AES de 128 bits para brindar alto nivel de seguridad.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*> <strong style='color: inherit;*> Para usar el DFL se requiere la previa instalación de un receptor inalámbrico.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*> El DFL tiene un diseño moderno y funciona con baterías. Puede detectar la presencia de agua y otros líquidos, y transmitir de forma inalámbrica un evento de alarma al panel de control. El detector se debe colocar en una ubicación en donde el agua pueda filtrarse o acumularse, como por ejemplo : casas, instalaciones comerciales, sótanos y embarcaciones. El transmisor se debe montar en una ubicación alta y el sensor debe colocarse en donde sea probable que entre en contacto con la fuga o inundación.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*> El DFL reporta estado de batería baja y tiene un interruptor contra sabotaje que alerta cuando la unidad se abre o si es removida de su lugar de instalación. El DFL transmite un evento de prueba cada 15 minutos. El LED enciende en evento de alarma, sabotaje y cuando la batería está baja.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*> Para información sobre como registrar (enrolar) el dispositivo, consulte la guía de instalación del sistema de alarma.</p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*> Especificaciones técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> <strong style='color: inherit;*> Frecuencias (MHz): <li style='margin-bottom: 5px;*> DFL143: 433.92 <li style='margin-bottom: 5px;*> DFL186: 868.35 <li style='margin-bottom: 5px;*> <strong style='color: inherit;*> Baterías: 2X 1.5V, AAA, Alcalina <li style='margin-bottom: 5px;*> <strong style='color: inherit;*> Duración de la batería: Hasta 5 años (en uso típico) <li style='margin-bottom: 5px;*> <strong style='color: inherit;*> Dimensiones: 8.5 X 3.5 X 1.4cm <li style='margin-bottom: 5px;*> <strong style='color: inherit;*> Longitud del cable del sensor: 2m <li style='margin-bottom: 5px;*> <strong style='color: inherit;*> Peso: 70gr <li style='margin-bottom: 5px;*> <strong style='color: inherit;*> Cumple con la normativa: CE <li style='margin-bottom: 5px;*> <strong style='color: inherit;*> Temperaturas de operación: de -10 a +55 °C <li style='margin-bottom: 5px;*> <strong style='color: inherit;*> Humedad (Máx.): 93% R.H., Sin condensación </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*> Contenido del paquete</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> Detector DFL <li style='margin-bottom: 5px;*> 2 Baterías <li style='margin-bottom: 5px;*> Tornillos y cintas de montaje <li style='margin-bottom: 5px;*> Esta guía </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/yhermosillo/PIMA/Nuevo_force_panel.jpg' alt='</div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cifrado AES 128-bit para comunicación segura contra interferencias
Característica 2	Detección de agua y líquidos en áreas críticas de infraestructura
Característica 3	Batería de 5 años reduce mantenimiento y visitas técnicas
Característica 4	Alerta de manipulación y remoción para integridad del sistema
Característica 5	Transmisión periódica cada 15 minutos con estado del dispositivo
Característica 6	Compatible con receptores inalámbricos de sistemas de alarma PIMA