



Detector inalámbrico de ruptura de cristal con procesador FlexCore y 4 niveles de sensibilidad, compatible con serie 5800

SKU: 5853 Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Rotura de Vidrios y Cristales

\$2,026.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>El 5853 es un detector inalámbrico de ruptura de cristal (glassbreak) de Honeywell, diseñado para proteger ventanas y puertas de cristal en instalaciones residenciales y comerciales. Se monta en pared o techo y utiliza el procesador de señal FlexCore para distinguir el sonido de vidrio roto -templado, laminado, alambrado o plano- y minimizar las falsas alarmas. Es compatible con todos los dispositivos inalámbricos de la serie 5800 de Honeywell y transmite mensajes de supervisión, sabotaje (tamper) y batería baja al panel de control.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Procesador FlexCore (ASIC) que analiza el sonido 50% más rápido para reducir falsas alarmasDetecta ruptura de vidrio templado, laminado, alambrado y plano ordinarioAlcance de hasta 7.6 m (25 ft) desde el cristal más alejado, sin distancia mínimaCuatro niveles de sensibilidad seleccionables: máximo, medio, bajo y mínimoPrueba remota con el tester FG-701Tamper frontal y posterior, con transmisión de supervisión y batería bajaBatería de litio reemplazable con hasta 10 años de duración<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>AlcanceHasta 7.6 m (25 ft), sin distancia mínima</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Sensibilidad4 niveles: máximo, medio, bajo y mínimo</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>ProcesadorFlexCore (ASIC)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Duración de bateríaHasta 10 años</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Temperatura de operación-10°C a 50°C (14°F a 122°F)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>CompatibilidadDispositivos inalámbricos serie 5800</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Procesador FlexCore (ASIC) que analiza el sonido 50% más rápido para reducir falsas alarmas
Característica 2	Detecta ruptura de vidrio templado, laminado, alambrado y plano ordinario
Característica 3	Alcance de hasta 7.6 m (25 ft) desde el cristal más alejado, sin distancia mínima
Característica 4	Cuatro niveles de sensibilidad seleccionables: máximo, medio, bajo y mínimo
Característica 5	Prueba remota con el tester FG-701
Característica 6	Tamper frontal y posterior, con transmisión de supervisión y batería baja
Característica 7	Batería de litio reemplazable con hasta 10 años de duración