



Detector Industrial De Gases Combustibles, Con Sensor De Perla Catalítica 0-100% LEL, Salida 4-20 mA, Certificación UL/c-UL/INMETRO, Entradas 2x3/4" NPT, Carcasa De Aluminio Grado Marino, Protección Contra Intemperie De Nailon

SKU: SPXCDULNFX Marca: HONEYWELL ANALYTICS Categoría: Detectores de Gases

\$39,553.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El Sensepoint XCD es un detector fijo de gas de Honeywell Analytics para aplicaciones industriales de interior y exterior en atmósferas potencialmente explosivas. Esta versión utiliza un sensor de perla catalítica para la detección de gases combustibles (inflamables) en un rango de 0 a 100% LEL. El sensor tipo plug-in se conecta directamente al transmisor, que se configura de forma automática; los ajustes de escala, alarmas y etiqueta electrónica se realizan desde la pantalla LCD y los interruptores magnéticos, sin necesidad de abrir la unidad. Se emplea en plantas químicas, petroleras, de tratamiento de agua, calderas y otras instalaciones industriales que requieren monitoreo continuo de gases peligrosos. Características principales Sensor de perla catalítica con rango ajustable de 20.0 a 100.0% LEL Salida analógica 4-20 mA seleccionable como fuente o receptor (sink/source) Dos relevadores de alarma programables y un relevador de falla Comunicación MODBUS para diagnóstico y configuración remota Pantalla LCD tricolor retroiluminada: verde normal, amarillo falla, rojo alarma Carcasa de aluminio o acero inoxidable con protección IP66 Certificado bajo UL, c-UL, INMETRO, ATEX, IECEx, CSA, KTL, PA y CCCF Especificaciones técnicas TIPO DE SENSOR Perla catalítica (gas combustible) RANGO DE DETECCIÓN 20.0 a 100.0% LEL, ajustable (default 100% LEL) SALIDA 4-20 mA, sink/source seleccionable RELEVADORES 2 de alarma programables + 1 de falla COMUNICACIÓN MODBUS PROTECCIÓN IP66 MATERIAL DE CARCASA Aluminio o acero inoxidable CERTIFICACIONES UL, c-UL, INMETRO, ATEX, IECEx, CSA, KTL, PA, CCCF

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sensor de perla catalítica con rango ajustable de 20.0 a 100.0% LEL
Característica 2	Salida analógica 4-20 mA seleccionable como fuente o receptor (sink/source)
Característica 3	Dos relevadores de alarma programables y un relevador de falla
Característica 4	Comunicación MODBUS para diagnóstico y configuración remota
Característica 5	Pantalla LCD tricolor retroiluminada: verde normal, amarillo falla, rojo alarma
Característica 6	Carcasa de aluminio o acero inoxidable con protección IP66
Característica 7	Certificado bajo UL, c-UL, INMETRO, ATEX, IECEx, CSA, KTL, PA y CCCF