



Detector mecánico de temperatura de circuito simple, temperatura fija y termovelocímetro, activación a 90°C, Serie 5600

SKU: SS-5602 Marca: SYSTEM SENSOR Categoría: Detectores de Temperatura

\$442.26

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>El detector SS-5602 de System Sensor es un detector mecánico de temperatura de la Serie 5600, pensado como un medio económico de protección de la propiedad contra incendios en espacios donde no es adecuada la instalación de detectores de humo. Combina un sensor de temperatura fija de 90°C con un elemento termovelocímetro que responde a incrementos rápidos de temperatura, de aproximadamente 8.3°C por minuto. No está recomendado para protección de vida. Se utiliza en instalaciones de seguridad y protección de bienes en interiores, bajo el listado UL 521.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Doble método de activación: temperatura fija de 90°C y termovelocímetro de 8.3°C por minutoCircuito simple, normalmente abiertoTermovelocímetro restablecible para permitir pruebas de campoMontaje en caja octogonal de 8.89 o 10.16 cm, o de bastidor simpleSoporte de montaje reversible para instalación empotrada o en superficieColector externo desprendible como indicador visual de activaciónCobertura protegida de hasta 15.24 x 15.2 m según listado UL a 3.04 m de altura<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>CIRCUITOSimple, normalmente abierto</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>ACTIVACIÓNTemperatura fija 90°C (194°F) / termovelocímetro 8.3°C (15°F) por minuto</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>VOLTAJE OPERATIVO6-125 Vca/3A, 6-28 Vcd/1A, 125 Vcd/0.3A, 250 Vcd/0.1A</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>HUMEDAD OPERATIVA5% a 95% HR sin condensación</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>MONTAJECaja octogonal de 8.89 cm o 10.16 cm, o de bastidor simple</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>DIMENSIONESDiámetro 11.6 cm, altura 4.3 cm</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>COBERTURA UL (TECHO A 3.04 M)15.24 x 15.2 m</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>LISTADOSUL 521, FM, ULC</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble método de activación: temperatura fija de 90°C y termovelocímetro de 8.3°C por minuto
Característica 2	Circuito simple, normalmente abierto
Característica 3	Termovelocímetro restablecible para permitir pruebas de campo
Característica 4	Montaje en caja octogonal de 8.89 o 10.16 cm, o de bastidor simple
Característica 5	Soporte de montaje reversible para instalación empotrada o en superficie
Característica 6	Colector externo desprendible como indicador visual de activación
Característica 7	Cobertura protegida de hasta 15.24 x 15.2 m según listado UL a 3.04 m de altura