



Detector mecánico de temperatura fija y termovelocímetro a 57°C, circuito sencillo, cubierta sin leyenda para uso residencial

SKU: 5601-P Marca: SYSTEM SENSOR Categoría: Detectores de Temperatura

\$336.91

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El 5601P es un detector mecánico de temperatura (calor) de la serie 5600 de System Sensor, pensado para la protección de propiedad contra incendio en espacios donde no es apropiada la instalación de un detector de humo, como zonas con polvo, vapor o temperaturas ambientales elevadas. Combina activación por temperatura fija de 57°C con un elemento termovelocimétrico que responde a incrementos rápidos de temperatura. Su circuito es sencillo y normalmente abierto, compatible con paneles de detección de incendio convencionales. La cubierta de este modelo no lleva la leyenda 'FIRE', por lo que resulta adecuada para instalaciones residenciales que buscan un diseño discreto.

Características principales

- Activación por temperatura fija a 57°C (135°F) o por incremento rápido de temperatura
- Umbral del termovelocímetro: 8.3°C (15°F) de aumento por minuto, restablecible para pruebas
- Circuito sencillo normalmente abierto; contactos 6-125 VCA/3A y 6-28 VCD/1A
- Cubierta sin leyenda 'FIRE', pensada para instalaciones residenciales
- Soporte de montaje reversible para cajas octogonales de 8.89 y 10.16 cm, o cuadradas con adaptador
- Colector desprendible como indicador visual post-activación
- Listado por Underwriters Laboratories bajo UL 521

Especificaciones técnicas

El detector está diseñado para ser instalado en techos o paredes. El soporte de montaje es reversible para cajas octogonales de 8.89 y 10.16 cm, o cuadradas de 10.16 cm con adaptador. El detector cumple con los requisitos de la norma UL 521.

Método de activación

El detector se activa por temperatura fija de 57°C (135°F) o por incremento rápido de temperatura. El umbral del termovelocímetro es de 8.3°C (15°F) por minuto.

Circuito

El detector tiene un circuito sencillo, normalmente abierto, compatible con paneles de detección de incendio convencionales.

Contactos

El detector tiene dos tipos de contactos: 6-125 VCA/3A y 6-28 VCD/1A.

Montaje

El detector se monta en techos o paredes. El soporte de montaje es reversible para cajas octogonales de 8.89 y 10.16 cm, o cuadradas de 10.16 cm con adaptador.

Dimensiones / Peso

El detector mide 11.6 cm de diámetro x 4.3 cm de alto y pesa 170 g.

Certificación

El detector está certificado por UL 521.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Activación dual por temperatura fija o incremento rápido de calor
Característica 2	Termovelocímetro restablecible para pruebas de funcionamiento
Característica 3	Circuito normalmente abierto compatible con 6-125 VCA/3A y 6-28 VCD/1A
Característica 4	Cubierta sin leyenda para integración discreta en entornos residenciales
Característica 5	Soporte reversible para cajas octogonales de 8.89 cm (3.5 in) y 10.16 cm (4 in)
Característica 6	Colector desprendible como indicador visual post-activación