



SKU: SKACCLIMATE Marca: SILENT KNIGHT BY HONEYWELL Categoría: SILENT KNIGHT

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

width: 100%; height: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción General</h3> <div style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Detector multicriterio con tecnología fotoeléctrica y térmica <li style='margin-bottom: 5px;'>Microprocesador con software avanzado para detección inteligente <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño para paneles de control de alarma contra incendios IntelliKnight <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye base de montaje de 6" modelo B210LP <li style='margin-bottom: 5px;'>Detección automática sin intervención del usuario </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Tecnología de Detección</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Compensación de deriva de dos etapas <li style='margin-bottom: 5px;'>Ajuste automático de sensibilidad según condiciones ambientales <li style='margin-bottom: 5px;'>Detección de condiciones transitorias de humo <li style='margin-bottom: 5px;'>Incremento automático de sensibilidad en incendios de alta temperatura <li style='margin-bottom: 5px;'>Notificación al panel de control antes del mantenimiento requerido </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Físicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Altura: 2.0' (51 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro: 6.1' (155 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Pantalla antirreflexo de 0.025" (0.64 mm) nominal <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 5.2 oz (147 g) <li style='margin-bottom: 5px;'>Doble indicador LED para visibilidad de 360° <li style='margin-bottom: 5px;'>Doble indicador LED para visibilidad de 360° </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de operación: 15-32 VDC <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente en espera: 250 µA @ 24 VDC (sin comunicación LED apagado) <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente en espera: 300 µA @ 24 VDC (1 comunicación cada 5 segundos con LED activo) <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente LED: 6.5 mA @ 24 VDC máximo (cuando está encendido) <li style='margin-bottom: 5px;'>Especificaciones Ambientales <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: 32° - 100°F (0°C - 38°C) <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad: 10% - 93% sin condensación <li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad del aire: 0 - 4000 fpm (0 - 6.1 m/s) <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia superior a EMI para mayor fiabilidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Panel de control: 5820XL <li style='margin-bottom: 5px;'>Panel de control: 5820XL-EVS <li style='margin-bottom: 5px;'>Panel de control: 5700 <li style='margin-bottom: 5px;'>Panel de control: 5808 <li style='margin-bottom: 5px;'>Bases Compatibles <li style='margin-bottom: 5px;'>B224RB <li style='margin-bottom: 5px;'>B200SR <li style='margin-bottom: 5px;'>B210LP (incluida) <li style='margin-bottom: 5px;'>B501 <li style='margin-bottom: 5px;'>B224B <li style='margin-bottom: 5px;'>B224R <li style='margin-bottom: 5px;'>B200SR <li style='margin-bottom: 5px;'>B210LP <li style='margin-bottom: 5px;'>B501 <li style='margin-bottom: 5px;'>B224B <li style='margin-bottom: 5px;'>B224R <li style='margin-bottom: 5px;'>B200SR <li style='margin-bottom: 5px;'>B210LP <li style='margin-bottom: 5px;'>B501 <li style='margin-bottom: 5px;'>B224B <li style='margin-bottom: 5px;'>B224R <li style='margin-bottom: 5px;'>B200SR <li style='margin-bottom: 5px;'>B210LP <li style='margin-bottom: 5px;'>B501 <li style='margin-bottom: 5px;'>B224B <li style='margin-bottom: 5px;'>B224R <li style='margin-bottom: 5px;'>B200SR <li style='margin-bottom: 5px;'>B210LP <li style='margin-bottom: 5px;'>B501 <li style='margin-bottom: 5px;'>B224B <li style='margin-bottom: 5px;'>B224R <li style='margin-bottom: 5px;'>B200SR <li style='margin-bottom: 5px;'>B210LP <li style='margin-bottom: 5px;'>B501 <li style='margin-bottom: 5px;'>B224B <li style='margin-bottom: 5px;'>B224R <li style='margin-bottom: 5px;'>B200SR <li style='margin-bottom: 5px;'>B210LP <li style='margin-bottom: 5px;'>B501 <li style='margin-bottom: 5px;'>B224B <li style='margin-bottom: 5px;'>B224R <li style='margin-bottom: 5px;'>B200SR <li style='margin-bottom: 5px;'>B210LP <li style='margin-bottom: 5px;'>B501 <li style='margin-bottom: 5px;'>B224B <li style='margin-bottom: 5px;'>B224R <li style='margin-bottom: 5px;'>B200SR <li style='margin-bottom: 5px;'>B210LP <li style='margin-bottom: 5px;'>B501 <li style='margin-bottom: 5px;'>B224B <li style='margin-bottom: 5px;'>B224R <li style='margin-bottom: 5px;'>B200SR <li style='margin-bottom: 5px;'>B210LP <li style='margin-bottom: 5px;'>B501 <li style='margin-bottom: 5px;'>B224B <li style='margin-bottom: 5px;'>B224R <li style='margin-bottom: 5px;'>B200SR <li style='margin-bottom: 5px;'>B210LP <li style='margin-bottom: 5px;'>B501 <li style='margin-bottom: 5px;'>B224B <li style='margin-bottom: 5px;'>B224R <li style='margin-bottom: 5px;'>B200SR <li style='margin-bottom: 5px;'>B210LP <li style='margin-bottom: 5px;'>B501 <li style='margin-bottom: 5px;'>B224B <li style='margin-bottom: 5px;'>B224R <li style='margin-bottom: 5px;'>B200SR <li style='margin-bottom: 5px;'>B210LP <li style='margin-bottom: 5px;'>B501 <li style='margin-bottom: 5px;'>B224B <li style='margin-bottom: 5px;'>B224R <li style='margin-bottom: 5px;'>B200SR <li style='margin-bottom: 5px;'>B210LP <li style='margin-bottom: 5px;'>B501 <li style='margin-bottom: 5px;'>B224B <li style='margin-bottom: 5px;'>B224R <li style='margin-bottom: 5px;'>B200SR <li style='margin-bottom: 5px;'>B210LP <li style='margin-bottom: 5px;'>B501