



Detector PIR de Cortina Cableado para Interior / Cobertura de 15 m (49.2 ft) / Angulo de 6.3 grados / Altura de Instalacion 2.4 a 3.6 m (7.9 a 11.8 ft) / Tamper Integrado / Alimentacion 9-16 VCC

SKU: DS-PDC15-EG2(B) Marca: HIKVISION Categoría: Movimiento para Interior

\$209.02

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><!-- ===== HERO ===== --><div style="text-align: center; margin-bottom: 40px;"><p style="font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 2px; color: inherit; opacity: 0.6; margin-bottom: 10px;">HIKVISION · DS-PDC15-EG2(B) · Detector PIR de Cortina</p><h2 style="font-size: 36px; font-weight: normal; margin-bottom: 15px; color: inherit;">Una cortina invisible de 15 metros</h2><p style="font-size: 18px; max-width: 600px; margin: 0 auto; color: inherit; opacity: 0.8;">Detector PIR cableado para interior con cobertura tipo cortina de 6.3 grados. Alimentacion universal de 9 a 16 VCC y tamper antisabotaje integrado. Compatible con cualquier panel de alarma estandar.</p></div><!-- ===== STATS RIBBON ===== --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 40px; margin-bottom: 50px; text-align: center;"><div style="flex: 1 1 120px; max-width: 160px;"><div style="font-size: 32px; font-weight: bold; color: inherit;">15</div>m</div><div style="font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7;">Rango de deteccion</div></div><div style="flex: 1 1 120px; max-width: 160px;"><div style="font-size: 32px; font-weight: bold; color: inherit;">6.3</div><div style="font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7;">Angulo de cobertura</div></div><div style="flex: 1 1 120px; max-width: 160px;"><div style="font-size: 32px; font-weight: bold; color: inherit;">9-16</div>VCC</div><div style="font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7;">Voltaje operativo</div></div><div style="flex: 1 1 120px; max-width: 160px;"><div style="font-size: 32px; font-weight: bold; color: inherit;">2.4-3.6</div>m</div><div style="font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7;">Altura de instalacion</div></div><div style="flex: 1 1 120px; max-width: 160px;"><div style="font-size: 32px; font-weight: bold; color: inherit;">10 a 55</div>C</div><div style="font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7;">Temperatura operativa</div></div><div style="flex: 1 1 120px; max-width: 160px;"><div style="font-size: 32px; font-weight: bold; color: inherit;">68</div>g</div><div style="font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7;">Peso</div></div></div><!-- ===== PILAR 1 ===== --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; align-items: center; gap: 40px; margin-bottom: 60px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><p style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 2px; color: inherit; opacity: 0.6; margin-bottom: 8px;">Instalacion</p><h3 style="font-size: 26px; font-weight: normal; margin-bottom: 15px; color: inherit;">Se adapta a cualquier altura y panel</h3><p style="font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.85;">Montaje flexible de 2.4 a 3.6 metros para cubrir desde pasillos residenciales hasta vestibulos corporativos. Alimentacion universal de 9 a 16 VCC y compatibilidad con paneles de alarma estandar del mercado.</p><ul style="padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-top: 15px;">Rango de deteccion de 15 metros (49.2 ft)Angulo de cobertura de 6.3 grados<div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px; text-align: center;"></div></div><!-- ===== PILAR 2 ===== --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; align-items: center; gap: 40px; margin-bottom: 60px; flex-direction: row-reverse;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><p style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 2px; color: inherit; opacity: 0.6; margin-bottom: 8px;">Instalacion</p><h3 style="font-size: 26px; font-weight: normal; margin-bottom: 15px; color: inherit;">Montaje flexible de 2.4 a 3.6 metros para cubrir desde pasillos residenciales hasta vestibulos corporativos. Alimentacion universal de 9 a 16 VCC y compatibilidad con paneles de alarma estandar del mercado.</p><ul style="padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-top: 15px;">Rango de deteccion de 15 metros (49.2 ft)Angulo de cobertura de 6.3 grados<div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px; text-align: center;"></div></div><!-- ===== PILAR 3 ===== --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; align-items: center; gap: 40px; margin-bottom: 60px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><p style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 2px; color: inherit; opacity: 0.6; margin-bottom: 8px;">Seguridad</p><h3 style="font-size: 26px; font-weight: normal; margin-bottom: 15px; color: inherit;">Si lo tocan, el panel lo sabe</h3><p style="font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.85;">Tamper antisabotaje integrado que alerta al panel de alarma ante cualquier intento de manipulacion, retiro o apertura no autorizada del detector. Una capa de proteccion que no depende del cableado.</p><ul style="padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-top: 15px;">Tamper antisabotaje integrado<div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px; text-align: center;"></div></div><!-- ===== PILAR 4 ===== --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; align-items: center; gap: 40px; margin-bottom: 60px; flex-direction: row-reverse;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><p style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 2px; color: inherit; opacity: 0.6; margin-bottom: 8px;">Diseño</p><h3 style="font-size: 26px; font-weight: normal; margin-bottom: 15px; color: inherit;">Pasa desapercibido, no pasa desapercibido</h3><p style="font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.85;">Solo 86.8 mm de largo y 68 gramos de peso. Un perfil compacto que se integra en cualquier ambiente interior sin romper la estética de la arquitectura. Deteccion potente en un cuerpo minimalista.</p><ul style="padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-top: 15px;">Solo 86.8 mm (3.42 in) x 65.4 mm (2.57 in) x 45.5 mm (1.79 in)Peso de 68 gramos<div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px; text-align: center;"></div></div><!-- ===== APLICACIONES ===== --><div style="margin-bottom: 60px;"><p style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 2px; color: inherit; opacity: 0.6; margin-bottom: 10px; text-align: center;">Aplicaciones</p><h3 style="font-size: 28px; font-weight: normal; text-align: center; margin-bottom: 30px; color: inherit;">Donde funciona</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: center; text-align: center;"><div style="flex: 1 1 220px; max-width: 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 16px; padding: 20px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 18px; font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;">Corporativo</div><div style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;">Pasillos de oficina y accesos a areas restringidas</div></div><div style="flex: 1 1 220px; max-width: 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 16px; padding: 20px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 18px; font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;">Residencial</div><div style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;">Ventanales y puertas corredizas de casa habitacion</div></div><div style="flex: 1 1 220px; max-width: 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 16px; padding: 20px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 18px; font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;">Retail</div><div style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;">Escaparates y entradas de tiendas comerciales</div></div><div style="flex: 1 1 220px; max-width: 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 16px; padding: 20px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 18px; font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;">Industrial</div><div style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;">Vestibulos y zonas de acceso controlado en plantas</div></div></div><!-- ===== ESPECIFICACIONES ===== --><div style="margin-bottom: 60px;"><p style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 2px; color: inherit; opacity: 0.6; margin-bottom: 10px; text-align: center;">Especificaciones</p><h3 style="font-size: 28px; font-weight: normal; text-align: center; margin-bottom: 30px; color: inherit;">Datos tecnicos</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px; overflow: hidden; background-color: transparent;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;">Desempeno</div><div style="padding: 15px;"><div style="margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;"><dt style="font-weight: bold; margin-top: 0; margin-bottom: 5px;">15 m (49.2 ft)</dt><dt style="font-weight: bold; margin-top: 8px;">Angulo de deteccion</dt><dd style="margin-left: 0; margin-bottom: 5px;">6.3 grados</dd></div><div style="margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;"><dt style="font-weight: bold; margin-top: 0; margin-bottom: 5px;">2.4 a 3.6 m (7.9 a 11.8 ft)</dt><dt style="font-weight: bold; margin-top: 8px;">Fisicas</dt><dd style="margin-left: 0; margin-bottom: 5px;">86.8 mm x 65.4 mm x 45.5 mm (3.42 x 2.57 x 1.79 in)</dd></div><div style="margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;"><dt style="font-weight: bold; margin-top: 0; margin-bottom: 5px;">Peso</dt><dd style="margin-left: 0; margin-bottom: 5px;">68 g</dd></div><div style="margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;"><dt style="font-weight: bold; margin-top: 0; margin-bottom: 5px;">Alimentacion</dt><dd style="margin-left: 0; margin-bottom: 5px;">9-16 VCC</dd></div><div style="margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;"><dt style="font-weight: bold; margin-top: 0; margin-bottom: 5px;">Consumo</dt><dd style="margin-left: 0; margin-bottom: 5px;">11 mA</dd></div></div></div><div style="margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;"><dt style="font-weight: bold; margin-top: 0; margin-bottom: 5px;">Temperatura operativa</dt><dd style="margin-left: 0; margin-bottom: 5px;">-10 C a 55 C</dd></div></div></div><!-- ===== CIERRE ===== --><div style="text-align: center; margin-bottom: 30px;"><p style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 2px; color: inherit; opacity: 0.6; margin-bottom: 10px;">Integracion</p><h3 style="font-size: 24px; font-weight: normal; margin-bottom: 15px; color: inherit;">Conecta con lo que ya tienes</h3><p style="font-size: 16px; max-width: 600px; margin: 0 auto; color: inherit; opacity: 0.8;">Compatible con paneles de alarma Hikvision y cualquier panel estandar del mercado. Salida de contacto limpio para integracion directa en sistemas de intrusion existentes.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección en franja estrecha ideal para pasillos y ventanales
Característica 2	Alimentación universal 9-16 VCC compatible con paneles estándar
Característica 3	Tamper antisabotaje integrado contra manipulación
Característica 4	Instalación flexible en alturas de 2.4 a 3.6 m (7.9 a 11.8 ft)
Característica 5	Operación confiable en temperaturas de -10 °C a 55 °C
Característica 6	Peso reducido de 68 g para montaje discreto

