

SKU: HX-40RAM Marca: OPTEX Categoría: Movimiento para Exterior

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

HERO =====><div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; ><div style='margin-bottom: 40px; ><div style='margin-bottom: 40px; > 8px; padding: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 2px; opacity: 0.7; color: inherit; >OPTEX — HX-40RAM — Detector PIR Exterior </div> <h2 style='font-size: 36px; font-weight: 300; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; line-height: 1.2; > Donde el cable no llega,
la batería— responde. </h2> <p style='font-size: 17px; opacity: 0.85; margin: 0; max-width: 620px; color: inherit; > Detecta—n volum—etrica de 12 metros a 85° con 94 zonas. Totalmente inal—mbrico, alimentado por bater—as de litio. Antimascara IR activo. IP55. Dise—ado para que el exterior deje de ser un punto ciego. </p></div><div style='margin-bottom: 40px; > </div><!-- =====> <div style='margin-bottom: 40px; > <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; padding: 20px 0; border-top: 1px solid rgba(59, 130, 246, 0.30); border-bottom: 1px solid rgba(59, 130, 246, 0.30); background-color: rgba(59, 130, 246, 0.04); border-radius: 8px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; > <div style='text-align: center; flex: 1 1 120px; min-width: 100px; > <div style='font-size: 32px; font-weight: 300; color: inherit; line-height: 1.2; > 12 m</div> <div style='font-size: 12px; opacity: 0.6; margin-top: 4px; color: inherit; >Alcance (40 ft)</div> </div> <div style='text-align: center; flex: 1 1 120px; min-width: 100px; > <div style='font-size: 32px; font-weight: 300; color: inherit; line-height: 1.2; > 85°</div> <div style='font-size: 12px; opacity: 0.6; margin-top: 4px; color: inherit; >94 zonas</div> </div> <div style='text-align: center; flex: 1 1 120px; min-width: 100px; > <div style='font-size: 32px; font-weight: 300; color: inherit; line-height: 1.2; > 30 µm</div> </div> <div style='font-size: 12px; opacity: 0.6; margin-top: 4px; color: inherit; >Standby</div> </div> <div style='text-align: center; flex: 1 1 120px; min-width: 100px; > <div style='font-size: 32px; font-weight: 300; color: inherit; line-height: 1.2; > 120px</div> </div> <div style='font-size: 12px; opacity: 0.6; margin-top: 4px; color: inherit; >Intemperie</div> </div> <div style='text-align: center; flex: 1 1 120px; min-width: 100px; > <div style='font-size: 32px; font-weight: 300; color: inherit; line-height: 1.2; > 20 a +60°C</div> </div> <div style='font-size: 12px; opacity: 0.6; margin-top: 4px; color: inherit; >Operaci—n</div> </div> <div style='text-align: center; flex: 1 1 120px; min-width: 100px; > <div style='font-size: 32px; font-weight: 300; color: inherit; line-height: 1.2; > 2.5—8211.3 m</div> </div> <div style='font-size: 12px; opacity: 0.6; margin-top: 4px; color: inherit; >Altura montaje</div> </div></div><!--> <div style='margin-bottom: 40px; > <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 40px; margin-bottom: 60px; align-items: center; > <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; > <div style='font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 2px; opacity: 0.6; margin-bottom: 8px; color: inherit; >Detecta—n</div> <h3 style='font-size: 28px; font-weight: 300; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; >Ve lo que otros sensores ignoran. </h3> <div style='width: 40px; height: 3px; background-color: rgba(59, 130, 246, 0.6); margin-bottom: 15px; border-radius: 2px; ></div> <p style='font-size: 15px; opacity: 0.85; color: inherit; margin: 0 0 12px 0; > 94 zonas de detect—n en un abanico de 85°. El PIR del HX-40RAM distingue entre una persona y una mascota mediana con una sensibilidad de 2.0°C/— a 0.6 m/s. El antimascara IR activo detecta intentos de bloqueo f—sico del lente —8212; si alguien lo cubre el panel lo sabe. </p> <div style='font-size: 13px; opacity: 0.6; color: inherit; >Velocidad detectable: 0.3—8211;1.5 m/s — 4 distancias configurables: 4.0, 5.5, 9.0, 12.0 m</div> </div> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 250px; > </div></div><!--> <div style='margin-bottom: 40px; > <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 40px; margin-bottom: 60px; align-items: center; flex-direction: row-reverse; > <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; > <div style='font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 2px; opacity: 0.6; margin-bottom: 8px; color: inherit; >Energ—a</div> <h3 style='font-size: 28px; font-weight: 300; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; >Un —n. Sin cables. Sin preocupaciones. </h3> <div style='width: 40px; height: 3px; background-color: rgba(59, 130, 246, 0.6); margin-bottom: 15px; border-radius: 2px; ></div> <p style='font-size: 15px; opacity: 0.85; color: inherit; margin: 0 0 12px 0; > Consumo de solo 30 µmA en standby. Tres bater—as de litio CR123 (o equivalentes CR2, 1/2AA) lo mantienen activo por meses. El LED se desactiva en operaci—n normal —8212; se enciende solo en Walk Test o el instalador lo activa. Bater—a baja, alarma, tamper: dos se—nalizad al panel. </p> <div style='font-size: 13px; opacity: 0.6; color: inherit; >3—8211;7.2 VDC L—to — 4 mA m—a en alarma — Salida de fallo </div></div></div><!--> <div style='margin-bottom: 40px; > <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 40px; margin-bottom: 60px; align-items: center; > <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; > <div style='font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 2px; opacity: 0.6; margin-bottom: 8px; color: inherit; >Inteligencia</div> <h3 style='font-size: 28px; font-weight: 300; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; >El calor no miente. El sensor tampoco. </h3> <div style='width: 40px; height: 3px; background-color: rgba(59, 130, 246, 0.6); margin-bottom: 15px; border-radius: 2px; ></div> <p style='font-size: 15px; opacity: 0.85; color: inherit; margin: 0 0 12px 0; > Procesamiento de se—nalizaci—n dual con i—a SMDA (Super Multi-Dimensional Analysis). Compensaci—n de temperatura avanzada que neutraliza el efecto de las noches de verano. Balanceo de vegetaci—n que ignora ramas y arbustos m—osados con el viento. Doble blindaje conductivo contra interferencia RF de hasta 10 V/m. </p> <div style='font-size: 13px; opacity: 0.6; color: inherit; >SMDA — Compensaci—n nocte de verano — Blindaje RF 10 V/m</div> </div> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 250px; > </div></div><!--> <div style='margin-bottom: 40px; > <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 40px; margin-bottom: 60px; align-items: center; flex-direction: row-reverse; > <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; > <div style='font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 2px; opacity: 0.6; margin-bottom: 8px; color: inherit; >Instalaci—n</div> <h3 style='font-size: 28px; font-weight: 300; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; >Un soporte. 180° de libertad. </h3> <div style='width: 40px; height: 3px; background-color: rgba(59, 130, 246, 0.6); margin-bottom: 15px; border-radius: 2px; ></div> <p style='font-size: 15px; opacity: 0.85; color: inherit; margin: 0 0 12px 0; > Se monta entre 2.5 y 3 metros de altura —8212; fuera del alcance de manos curiosas. El soporte incluido permite ajuste vertical de —pm—n;20° y horizontal de —pm—n;95°. El —a;rea de enmascaramiento flexible y los sellos incluidos permiten delimitar zonas con precisi—n; qui—n;rgica. Compatible con cualquier panel de alarma mediante su salida de estado s—n;lido. </p> <div style='font-size: 13px; opacity: 0.6; color: inherit; >600 g — Ajuste —pm—n;20° vertical / —pm—n;95° horizontal — Compatible con cualquier panel</div> </div> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 250px; > <img src='https://ftp3.mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/OPTEX/HX40RAM/HX40RAM-AD-4-p.PNG' alt='Instalaci—n HX-40RAM' style='width: 100%; height: auto; border-radius: 10px; display: block; border: 1px solid rgba(59

máx</div> <div style='display: flex; justify-content: space-between;'>Altura montaje 2.5–3.0 m</div> <div style='display: flex; justify-content: space-between;'>Ajuste soporte ±20° vertical / ±95° horizontal</div> <div style='display: flex; justify-content: space-between;'>Peso600 g</div> <div style='display: flex; justify-content: space-between;'>RF inmunidad Sin alarma a 10 V/m</div> </div> </div> </div><!-- ===== CIERRE ===== --><div style='text-align: center; padding: 40px 20px; border-top: 1px solid rgba(59, 130, 246, 0.25); margin-bottom: 20px;'> <div style='font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 2px; opacity: 0.6; margin-bottom: 12px; color: inherit;'>OPTEX HX-40RAM</div> <div style='font-size: 24px; font-weight: 300; margin-bottom: 10px; color: inherit;'>El perímetro, sin concesiones.</div> <div style='font-size: 14px; opacity: 0.7; max-width: 500px; margin: 0 auto; color: inherit;'> Compatible con cualquier panel de alarma. Incluye soporte, cubierta, sellos de enmascaramiento, kit de tornillería, cable de alarma, cables de batería y kit de batería;as ficticias.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección volumétrica exterior con alcance de 12 metros
Característica 2	Distingue personas de mascotas pequeñas y medianas
Característica 3	Compensación de temperatura para climas extremos
Característica 4	Procesamiento de señal dual para reducción de falsas alarmas
Característica 5	Área de enmascaramiento flexible configurable
Característica 6	Compatible con cualquier panel de alarma existente