



Detector sísmico universal para bóvedas y cajeros automáticos, con filtro antivibración

SKU: SC-100 Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Vibraciones

\$2,089.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El SC100 es un sensor sísmico de vibración de Honeywell Home Resideo, diseñado para proteger activos de alto valor y alto riesgo en instituciones financieras, comercios y otras instalaciones. Detecta intentos de ataque sobre estructuras sólidas como puertas de bóveda, cajeros automáticos empotrados, depósitos nocturnos y cajas fuertes, diferenciando entre vibración ambiental y ataques reales mediante un filtro de firmware avanzado. Se instala en sistemas de intrusión nuevos o existentes conectándose a una zona del panel de control, con resistencias de fin de línea integradas para alarma y sabotaje. Admite accesorios opcionales, como placas de montaje y transmisores de prueba, que amplían sus aplicaciones.

Características principales

- Detecta ataques con mazo, cincel, taladro y corte térmico o mecánico en estructuras sólidas
- Selección entre modo ATM o bóveda con un solo DIP switch, sin sensores adicionales
- Filtro de firmware que rechaza vibraciones ambientales y reduce falsas alarmas
- Cuatro niveles de sensibilidad ajustables según el entorno de instalación
- Resistencias de fin de línea (EOL) integradas para el lazo de alarma y de sabotaje
- Alarma por temperatura elevada y blindaje antitaladro en la cubierta
- Listado UL639 y ULC-S306 para aplicaciones de intrusión de alto riesgo

Especificaciones técnicas

ALIMENTACIÓN 8-16 VDC (12 VDC nominal)

CONSUMO 3 mA @ 12 VDC

RADIO DE DETECCIÓN 5 m (16.4 ft)

SALIDA DE ALARMA Relé sólido tipo C, 30 VDC / 100 mA

TEMPERATURA DE OPERACIÓN -40°C a 70°C

SENSIBILIDAD 4 niveles ajustables por DIP switch

DIMENSIONES 80 x 60 x 21 mm

CERTIFICACIONES UL639, ULC-S306

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección de mazo, cincel, taladro y corte térmico o mecánico
Característica 2	Conmutación ATM/bóveda por dip switch sin sensores extra
Característica 3	Filtro de firmware que elimina falsas alarmas por vibración ambiental
Característica 4	Resistencias EOL integradas para lazo de alarma y sabotaje
Característica 5	Alarma por temperatura elevada y blindaje antitaladro en cubierta
Característica 6	Certificación UL639 y ULC-S306 para intrusión de alto riesgo