

Sin imagen disponible

Detector Termico de Temperatura Fija 57°C Direccionable / Compatible con Fire-Lite, Silent Knight y Farenhyt / Incluye Base

SKU: SS-HEAT Marca: SYSTEM SENSOR

\$1,118.82

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'\><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'\><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'\><li style='margin-bottom: 5px;'\>Producto: Detector Térmico de Temperatura Fija 57°C Direccionable<li style='margin-bottom: 5px;'\>Marca: SYSTEM SENSOR<li style='margin-bottom: 5px;'\>Modelo: SSHEAT<li style='margin-bottom: 5px;'\>Compatibilidad: Fire-Lite, Silent Knight y Farenhyt<li style='margin-bottom: 5px;'\>Incluye: Base de montaje<li style='margin-bottom: 5px;'\>Tipo: Detector térmico de temperatura fija<li style='margin-bottom: 5px;'\>Temperatura de activación: 57°C<li style='margin-bottom: 5px;'\>Característica: Direccionable</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'\><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'\><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'\>Especificaciones Térmicas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'\><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'\><li style='margin-bottom: 5px;'\>Temperatura de activación: 57°C<li style='margin-bottom: 5px;'\>Tipo de sensor: Térmico de temperatura fija<li style='margin-bottom: 5px;'\>Protocolo de comunicación: Direccionable<li style='margin-bottom: 5px;'\>Compatibilidad: Fire-Lite, Silent Knight y Farenhyt<li style='margin-bottom: 5px;'\>Alimentación: 15-32VDC<li style='margin-bottom: 5px;'\>Corriente de operación: 120µA<li style='margin-bottom: 5px;'\>Clasificación: UL, FM, CE</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'\><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'\><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'\>Contenido del Paquete</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'\><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'\><li style='margin-bottom: 5px;'\>Detector térmico SSHEAT<li style='margin-bottom: 5px;'\>Base de montaje</div></div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'\>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección precisa de sobrecalentamiento a 57°C para alerta temprana
Característica 2	Integración directa en sistemas direccionables de tres plataformas líderes
Característica 3	Consumo ultrabajo de 120 µA para eficiencia energética del lazo
Característica 4	Base incluida reduce tiempo de instalación en campo
Característica 5	Certificaciones UL, FM y CE para cumplimiento normativo exigente
Característica 6	Construcción robusta para operación continua en ambientes severos