



Detector térmico direccionable de temperatura fija 57°C, LiteSpeed, base incluida de 6 pulgadas

SKU: H-365 Marca: FIRE-LITE Categoría: Fire-Lite

\$1,397.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El H-365 es un detector térmico direccionable de Fire-Lite, preajustado a una temperatura fija de 57°C (135°F), diseñado para instalarse en el lazo SLC de paneles direccionables con protocolo LiteSpeed. Usa un termistor de respuesta rápida para proteger áreas donde se prioriza la detección de calor sobre la de humo, como cocinas, cuartos de máquinas o garajes. Se integra con los paneles direccionables ES-50X y ES-200X de Fire-Lite y con anunciadores remotos opcionales como el RA100Z.

Características principales

- Sensor térmico de termistor de última generación, preajustado a 57°C (135°F)
- Dirección configurable con interruptores rotativos decimales, protocolo LiteSpeed
- Cobertura de área abierta de hasta 15.2 m (50 ft) centro a centro, según UL
- Dos LEDs con indicación visual de 360° y prueba funcional con imán externo
- Diseño antimanipulación (tamper) integrado
- Incluye base de montaje B300-6 de 6 pulgadas
- Certificado UL/ULC (S2517), FM y CSFM; compatible con los paneles ES-50X y ES-200X

Especificaciones técnicas

Punto de activación	57°C (135°F), fijo
Voltaje de operación	15 a 32 VDC (pico)
Corriente en reposo	200 µA @ 24 VDC
Corriente máxima	4.5 mA @ 24 VDC ('ON')
Espaciamiento aprobado	50 ft (15.2 m) centro a centro UL; 25x25 ft (7.62x7.62 m) FM
Temperatura de operación	-20°C a 38°C (-4°F a 100°F)
Base incluida	B300-6, 15.6 cm de diámetro
Peso	95 g

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sensor térmico de termistor de última generación, preajustado a 57°C (135°F)
Característica 2	Dirección configurable con interruptores rotativos decimales, protocolo LiteSpeed
Característica 3	Cobertura de área abierta de hasta 15.2 m (50 ft) centro a centro, según UL
Característica 4	Dos LEDs con indicación visual de 360° y prueba funcional con imán externo
Característica 5	Diseño antimanipulación (tamper) integrado
Característica 6	Incluye base de montaje B300-6 de 6 pulgadas
Característica 7	Certificado UL/ULC (S2517), FM y CSFM; compatible con los paneles ES-50X y ES-200X