



Detector Térmico Direccional / Temperatura Fija 57°C (135°F) / Protocolo FlashScan / Lazo SLC 2 Hilos / LED 360°

SKU: FST-951 Marca: NOTIFIER Categoría: NOTIFIER

\$1,211.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El detector térmico direccional FST951 es un dispositivo inteligente de protección contra incendios diseñado para instalaciones comerciales e industriales. Detecta calor mediante un sensor de temperatura fija preajustado de fábrica a 57°C (135°F), eliminando la necesidad de configuración de umbral en campo. Opera exclusivamente bajo el protocolo FlashScan®, comunicando su estado al panel de control a través de un lazo SLC de dos hilos que también suministra alimentación, reduciendo el cableado requerido. Su diseño de bajo perfil incorpora un LED bicolor visible a 360° que indica operación normal en verde y condición de alarma en rojo fijo. El direccionamiento decimal rotativo de 1 a 159 permite la identificación individual de cada dispositivo en el lazo, facilitando la localización precisa de eventos. Soporta prueba remota desde el panel de control y prueba funcional mediante imán externo para verificación de operación sin requerir herramientas especializadas. La instalación sobre base separada (no incluida) permite el retiro del detector para mantenimiento o reemplazo sin afectar la continuidad del lazo SLC.

Características Generales

- Sensor de temperatura fija preajustado a 57°C (135°F) desde fábrica
- Direccionable por dispositivo, compatible únicamente con protocolo FlashScan®
- Direccionamiento decimal rotativo de 1 a 159 en sistemas FlashScan®
- Conexión a lazo SLC de dos hilos, sin cableado adicional de alimentación
- LED bicolor visible a 360°: verde en operación normal, rojo fijo en alarma
- Prueba remota desde el panel y prueba funcional activada con imán externo
- Instalación sobre base separada (no incluida) para facilitar el mantenimiento

Desempeño

Tipo de detección: Temperatura fija

Umbral de temperatura: 57°C (135°F)

Protocolo: FlashScan® exclusivo

Rango de direccionamiento: 1 a 159 (decimal rotativo)

Indicador LED: Bicolor, visible a 360°

Físicas y Eléctricas

Conexión: Lazo SLC de dos hilos

Alimentación: Proporcionada por lazo SLC

Diseño: Bajo perfil

Montaje: Sobre base separada (no incluida)

Contenido del Paquete: 1x Detector térmico direccional FST951

Nota: Base de montaje no incluida

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección de calor fija preajustada a 57°C (135°F) desde fábrica sin configuración adicional
Característica 2	Direccionamiento decimal rotativo de 1 a 159 para identificación individual en lazo SLC
Característica 3	Conexión directa a lazo SLC de dos hilos sin cableado extra de alimentación
Característica 4	LED bicolor visible a 360° con indicación remota de estado normal y alarma
Característica 5	Prueba remota desde panel de control y prueba funcional con imán externo
Característica 6	Instalación sobre base separada para mantenimiento y reemplazo sin interrumpir el lazo