



Device Bridge Pro Sector — Punto de Acceso PtMP 5 GHz para más de 50 Clientes UDB-Pro a Distancias de hasta 5 km

SKU: UDB-PRO-SECTOR Marca: UBIQUITI Categoría: 5 y 6 GHz

\$5,822.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'/> <!-- Hero section --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; align-items: center; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px; padding: 20px; margin-bottom: 30px;'/> <div style='flex: 1 1 320px; min-width: 280px;'/> <!-- Video con fallback a imagen --> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'/> <video style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px;'/> <!-- Fallback a imagen si el video no se carga --> <!-- src='https://ftp3..mx/usuarios/adiaz/Ubiquiti/Imagenes/UDBPROS/vista1.png' alt='Ubiquiti UDB-Pro-Sector' --> </video> </div> </div> <div style='flex: 1 1 360px; min-width: 280px;'/> <h2 style='font-size: 24px; margin: 0 0 10px; color: inherit;'/> <h2> <div style='margin: 0 0 15px; color: inherit; font-weight: 600; opacity: 0.8;'/> Modelo: UDB-Pro-Sector</div> <p style='margin: 0; color: inherit; font-size: 15px;'/> Punto de acceso punto a multipunto de 5 GHz (Wi-Fi 5) que enlaza de forma inalámbrica 50+ clientes Device Bridge Pro a distancias de 5+ km, diseñado para despliegues UniFi al aire libre.</p> </div> </div> <!-- Especificaciones title --> <div style='text-align: center; margin: 40px 0 20px;'/> Especificaciones <!-- Grid de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'/> <!-- Características principales --> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px;'/> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;'/> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'/> Características principales</div> <ul style='padding: 15px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'/> <li style='margin-bottom: 5px;'/> Punto de acceso PtMP de 5 GHz para enlazar 50+ dispositivos UDB-Pro <li style='margin-bottom: 5px;'/> Alcance típico de enlace de hasta 5+ km en línea de vista <li style='margin-bottom: 5px;'/> Estándar inalámbrico Wi-Fi 5 (802.11ac), 2 x 2 MIMO <li style='margin-bottom: 5px;'/> Integración y gestión centralizada mediante UniFi Network </div> </div> <!-- Características físicas y ambientales --> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px;'/> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;'/> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'/> Características físicas y ambientales</div> <ul style='padding: 15px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'/> <li style='margin-bottom: 5px;'/> Dimensiones: 360.9 x 129.6 x 71.4 mm (14.2 x 5.1 x 2.8) <li style='margin-bottom: 5px;'/> Peso: 782 g (1.7 lb) dispositivo / 835 g (1.8 lb) con montaje <li style='margin-bottom: 5px;'/> Material de la carcasa: Policarbonato estabilizado UV y Material del montaje: Policarbonato estabilizado UV y acero inoxidable <li style='margin-bottom: 5px;'/> Diámetro de poste soportado: 24-60 mm (0.9-2.4) <li style='margin-bottom: 5px;'/> Clasificación de intemperie: IPX6 <li style='margin-bottom: 5px;'/> Carga de viento: 128.2 N a 200 km/h <li style='margin-bottom: 5px;'/> Temperatura de operación: -40 a 60 °C (-40 a 140 °F) <li style='margin-bottom: 5px;'/> Humedad de operación: 5-95% sin condensación </div> </div> <!-- Alimentación y red --> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px;'/> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;'/> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'/> Alimentación y red</div> <ul style='padding: 15px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'/> <li style='margin-bottom: 5px;'/> Interfaz de red: (1) puerto GbE RJ45 <li style='margin-bottom: 5px;'/> Método de alimentación: PoE (desde Switch PoE o inyector compatible) <li style='margin-bottom: 5px;'/> Rango de voltaje soportado: 42.5-57 V CC <li style='margin-bottom: 5px;'/> Consumo máximo de energía: 6 W <li style='margin-bottom: 5px;'/> Botón: Restablecimiento de fábrica <li style='margin-bottom: 5px;'/> LEDs: alimentación del sistema y estado de Ethernet <li style='margin-bottom: 5px;'/> Cumplimiento NDAA y certificaciones: CE, FCC, IC, Anatel </div> </div> <!-- Radio y rendimiento inalámbrico --> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px;'/> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;'/> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'/> Radio y rendimiento inalámbrico</div> <ul style='padding: 15px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'/> <li style='margin-bottom: 5px;'/> Estándares: 802.11a/n/ac (Wi-Fi 5) <li style='margin-bottom: 5px;'/> Banda de operación: 5 GHz (5150-5875 MHz según región) <li style='margin-bottom: 5px;'/> Ancho de canal soportado: 20 / 40 MHz <li style='margin-bottom: 5px;'/> Tasa de datos: de 6.5 Mbps a 400 Mbps (MCS0-MCS9, NSS 1/2, VHT 20/40) <li style='margin-bottom: 5px;'/> MIMO: 2 x 2 <li style='margin-bottom: 5px;'/> Ganancia de antena direccional interna: aprox. 17 dBi <li style='margin-bottom: 5px;'/> Potencia de transmisión conductiva máxima (5 GHz): 25 dBm (combinada) <li style='margin-bottom: 5px;'/> Seguridad inalámbrica: WPA2-AES </div> </div> <!-- Accesorios recomendados --> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; margin: 30px 0; text-align: center; max-width: 600px; margin-left: auto; margin-right: auto;'/> <h3 style='margin: 0 0 15px; font-size: 18px; font-weight: 600; color: inherit;'/> Accesorios Recomendados</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; justify-content: center;'/> <!-- Accesorio 1 --> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; text-align: center;'/> <div style='font-weight: 600; font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 10px;'/> U-PoE</div> </div> </div> <!-- Vista del producto --> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; margin: 30px 0; text-align: center; max-width: 600px; margin-left: auto; margin-right: auto;'/> <h3 style='margin: 0 0 15px; font-size: 18px; font-weight: 600; color: inherit;'/> Vista del producto</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: center; align-items: center;'/> </div> </div> <!-- Contenido del paquete --> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; margin: 30px 0; text-align: center; max-width: 600px; margin-left: auto; margin-right: auto;'/> <h3 style='margin: 0 0 15px; font-size: 18px; font-weight: 600; color: inherit;'/> Contenido del paquete</h3> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Enlace simultáneo de más de 50 dispositivos bridge en una sola célula sectorial
Característica 2	Alcance de enlace de 5+ km en línea de vista para despliegues de área amplia
Característica 3	Antena integrada de 17 dBi con patrón sectorial de 90° sin necesidad de accesorios
Característica 4	Gestión centralizada mediante plataforma UniFi Network para despliegues escalables
Característica 5	Alimentación PoE simplifica instalación con un solo cable en postes y torres
Característica 6	Carcasa IP66 para operación continua en exteriores bajo lluvia, polvo y temperaturas extremas