



Difusor para tira LED con tapa transparente de PVC auto extingüible, ideal para colocar iluminación, 20 x 10mm, tramo de 1.53 m con cinta Autoadherible.

SKU: TMK-1020-TP2 Marca: THORSMAN Categoría: Canaletas y Molduras

\$63.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Imagen de marca --> <div style='display: flex; justify-content: flex-end; margin-bottom: 30px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/acordova/Thorsman/LOGO%20FINAL%20THORSMAN%20AGOSTO%202016.jpg' alt='Logo Thorsman'*> </div> <!-- Características Generales --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Para uso en instalaciones eléctricas y de cableado estructurado, ideal para colocar iluminación tipo LED <li style='margin-bottom: 5px;*>Color blanco, con tapa transparente. <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso del canal, base y tapa: 0.174 kg. <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 20 x 10 x 1530mm. <li style='margin-bottom: 5px;*>Cuenta con un área interna de 130 mm² <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de trabajo -20°C a +85°C. <li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia a la humedad y atmósfera corrosiva. <li style='margin-bottom: 5px;*>Alta rigidez dieléctrica <li style='margin-bottom: 5px;*>Cumple con los requerimientos de la norma NOM-001-SEDE-2005 <li style='margin-bottom: 5px;*>Certificado en src='http://ftp3..mx/usuarios/egomez/CSA.jpg' alt='Certificado CSA'*> </div> <!-- Materiales --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Materiales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>PVC rígido de alto impacto resistente a la tensión <li style='margin-bottom: 5px;*>Material auto-extingüible <li style='margin-bottom: 5px;*>Resistente a los rayos UV <li style='margin-bottom: 5px;*>Pruebas ASTM a las 250 hrs. No debe cambiar de tono </div> <!-- Imágenes del producto --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/TMK1020TP2/214107-tipo_led.png' alt='Dimensión del producto'*> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/TMK1020TP2/214107-tipo_led2.png' alt='Instalación del producto'*> </div> </div> <!-- Imagen de Hecho en México --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Hecho en México</h3> src='http://ftp3..mx/usuarios/egomez/Hecho%20en%20Mexico.jpg' alt='Hecho en México'*> </div> <!-- Información adicional sobre la marca --> <div style='margin-bottom: 30px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; background-color: rgba(42,57,122,0.05); color: inherit;*> <h3 style='font-size: 22px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Thorsman es la Marca Líder en México Reconocida por Productos de Canalización y Fijación</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;*>Cuenta con amplia gama de soluciones para instalaciones eléctricas y de cableado estructurado, voz y datos; brindan funcionalidad, distribución, protección y estética, también lo puede encontrar como: mesa de capacidades para electrocalhas, capacidad de carga de canaletas aparentes.</p> </div> <!-- Sistemas que cubren todas las necesidades --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Sistemas que cubren todas las necesidades</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 20px;*> <div style='flex: 1 1 200px; text-align: center;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/thorsman/thorsman1-09.png' alt='Hospital'*> <p style='margin-top: 10px; font-size: 15px; color: inherit;*>Hospital</p> </div> <div style='flex: 1 1 200px; text-align: center;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/thorsman/thorsman1-08.png' alt='Hogar'*> <p style='margin-top: 10px; font-size: 15px; color: inherit;*>Hogar</p> </div> <div style='flex: 1 1 200px; text-align: center;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/thorsman/thorsman1-10.png' alt='Industria'*> <p style='margin-top: 10px; font-size: 15px; color: inherit;*>Industria</p> </div> <div style='flex: 1 1 200px; text-align: center;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/thorsman/thorsman1-11.png' alt='Oficina'*> <p style='margin-top: 10px; font-size: 15px; color: inherit;*>Oficina</p> </div> <div style='flex: 1 1 200px; text-align: center;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/thorsman/thorsman1-05.png' alt='Aplicación 1'*> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px;*>El 40% de la capacidad es la máxima recomendada por EIA/TIA-569-A para diseñar sistemas de cableado estructurado.</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/thorsman/thorsman1-06.png' alt='Aplicación 2'*> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px;*>Encuentre los sistemas de fijación de Thorsman, como las grapas para cable, fleje, cinchos de nylon y acero inoxidable, que son fundamentales para la seguridad en cualquier instalación.</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/thorsman/thorsman1-07.png' alt='Aplicación 3'*> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px;*>Los sistemas thelecom de Thorsman, como las mini cajas de piso de energía y voz/datos, así como las cajas de piso de 2 y 4 módulos configurables, brindan la solución completa en conectividad para centros de entretenimiento como lo son casinos, ferias, museos, plazas comerciales, entre otros.</p> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alta rigidez dieléctrica para instalaciones eléctricas seguras
Característica 2	Área interna de 130 mm² para alojamiento de iluminación LED
Característica 3	Rango térmico extendido -20°C a +85°C para ambientes exigentes
Característica 4	PVC rígido de alto impacto con resistencia UV 250 hrs ASTM
Característica 5	Resistencia a humedad y atmósfera corrosiva para exteriores
Característica 6	Cinta autoadherible integrada para montaje sin herramientas