



Diodo ZENER 11 V, 1-2 W

SKU: HZ11A Marca: PARTS Categoría: Misceláneo

\$16.75

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<p style='text-align: center;*><img
src='
alt=" class='fr-fic fr-dii'>

</p><p style='text-align: left;*>El <strong data-start='177' data-end='186'>HZ11A es un diodo Zener de alta fiabilidad diseñado para ofrecer
una <strong data-start='250' data-end='297'>regulación de voltaje estable y consistente en una amplia variedad de aplicaciones electrónicas. Ideal para fuentes de alimentación, protección de circuitos y sistemas de control, este diodo
garantiza rendimiento confiable incluso en condiciones exigentes.</p><h2 data-start='785' data-end='820'><strong data-start='791' data-
end='820'>Especificaciones Técnicas:</h2><li data-start='785' data-end='820'><strong data-start='823' data-end='832'>Tipo: Diodo
Zener<li data-start='785' data-end='820'><strong data-start='849' data-end='872'>Voltaje Zener (Vz): 11V<li data-start='785' data-
end='820'><strong data-start='881' data-end='910'>Corriente de prueba (Iz): 20 mA<li data-start='785' data-end='820'><span style='font-family:
helvetica, arial, sans-serif; font-size: 12pt;*><strong data-start='937' data-end='971'>Disipación máxima de potencia: 500 mW <li data-start='785' data-end='820'><span style='font-family: helvetica, arial, sans-serif;
font-size: 12pt;*><strong data-start='1003' data-end='1036'>Tolerancia del voltaje Zener: ±5% <li data-start='785' data-end='820'><strong data-
start='1074' data-end='1103'>Corriente máxima inversa: 7.5 V<li data-start='785' data-end='820'><strong data-start='1157' data-
end='1188'>Coeficiente de temperatura: 175 °C<li data-start='785' data-end='820'><strong data-start='1240' data-end='1254'>Polaridad:
Unidireccional (Zener estándar)<li data-start='785' data-end='820'><strong data-start='1291' data-end='1307'>Encapsulado: DO-41
<p> </p><p style='text-align: center;*><img
src='
alt=" class='fr-fic fr-dii'></p>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Regulación de voltaje estable y consistente
Característica 2	Protección confiable para circuitos electrónicos
Característica 3	Encapsulado DO-41 estándar para fácil montaje
Característica 4	Operación unidireccional Zener clásica
Característica 5	Alto coeficiente de temperatura de 175°C
Característica 6	Ideal para fuentes de alimentación y control