



SKU: WUH722016CLE6L0 Marca: Western Digital (WD) Categoría: Discos Duros Mecánicos (HDD)

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Record) para ofrecer rendimiento predecible en aplicaciones de datos intensivas. Incorpora tecnología EPMR (Energy-Assisted Perpendicular Magnetic Recording) que permite mayor densidad de almacenamiento con menor costo total de propiedad. Su encapsulado HelioSeal con helio reduce la resistencia aerodinámica, disminuyendo el consumo energético y la temperatura operativa. El sistema RVS (Rotational Vibration Safeguard) con Dynamic Fly Height compensa las vibraciones en configuraciones de alta densidad, manteniendo la estabilidad de la cabeza lectora. Con una MTBF de 2.5 millones de horas y tasa de fallo anual del 0.35%, está diseñado para infraestructuras críticas que demandan máxima disponibilidad.

Características Generales

- Capacidad: 16 TB
- Factor de forma: 3.5 pulgadas
- Velocidad de rotación: 7200 RPM
- Interfaz: SATA

Tecnología de grabación: CMR (Conventional Magnetic Recording)

Tecnología de densidad: EPMR (Energy-Assisted Perpendicular Magnetic Recording)

Encapsulado: HelioSeal con helio

Protección contra vibraciones: RVS (Rotational Vibration Safeguard) con Dynamic Fly Height

Actuador: Triple-stage micro actuator

MTBF: 2.5 millones de horas

Tasa de fallo anual (AFR): 0.35%

Diseñado para operación 24x7 en data center

Desempeño

- Capacidad: 16 TB
- Velocidad: 7200 RPM

Tecnología: CMR / EPMR

Actuador: Triple-stage micro

Operación:

Físicas y Eléctricas

- Encapsulado: HelioSeal
- Protección vibración: RVS
- Dynamic Fly Height: Sí
- MTBF: 2.5M horas
- AFR: 0.35%

Contenido del Paquete

- Modelo: WUH722016CLE6L0
- Documentación de instalación

Disco duro Ultrastar DC HC555

Modelo: WUH722016CLE6L0

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología EPMR para mayor densidad y menor TCO operativo
Característica 2	HelioSeal reduce consumo energético en operación 24x7
Característica 3	RVS y Dynamic Fly Height protegen contra vibraciones en racks densos
Característica 4	CMR garantiza rendimiento predecible en cargas de trabajo intensivas
Característica 5	MTBF de 2.5 millones de horas para máxima disponibilidad
Característica 6	Factor de forma 3.5 pulgadas para compatibilidad con infraestructura estándar