

Sin imagen disponible

Disco Duro Data Center / 22 TB / 7200 RPM / SATA 6 Gb/s - SAS 12 Gb/s / HelioSeal / OptiNAND / 512 MB Buffer / 2.5M Horas MTBF

SKU: WUH722222ALE6L4 Marca: Western Digital (WD) Categoría: Discos Duros Mecánicos (HDD)

\$38,273.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Disco duro empresarial de clase data center en formato 3.5 pulgadas con capacidad de 22 TB, diseñado para operación continua 24x7 en entornos de alta demanda. Incorpora tecnología HelioSeal con sellado de helio, arquitectura OptiNAND con memoria Flash iNAND integrada y densidad areal de 1109 Gb/in² para maximizar el almacenamiento por unidad de rack. La tecnología ArmorCache garantiza la integridad de los datos ante interrupciones eléctricas inesperadas. Ofrece interfaz dual SATA 6 Gb/s o SAS 12 Gb/s, rotación a 7200 RPM, búfer de 512 MB y tasa de transferencia sostenida de hasta 291 MB/s. Su diseño soporta cargas de trabajo de hasta 550 TB por año con un MTBF proyectado de 2.5 millones de horas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad: 22 TBFactor de forma: 3.5 pulgadasInterfaz: SATA 6 Gb/s / SAS 12 Gb/sVelocidad de rotación: 7200 RPMBúfer de datos: 512 MBFormato de sector: 512e (base SE)Tasa de transferencia sostenida: hasta 291 MB/sTecnología de registro: HelioSeal con helioTecnología de control: OptiNAND con Flash iNANDDensidad areal: 1109 Gb/in²Protección de datos: ArmorCacheConsumo en modo idle: 5.7 W (0.26 W/TB)Carga de trabajo anual: hasta 550 TB/añoMTBF proyectado: 2.5 millones de horasOperación: 24x7</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px; line-height: 1.7;'>Capacidad: 22 TBVelocidad de rotación: 7200 RPMBúfer: 512 MBTransferencia sostenida: hasta 291 MB/sInterfaz: SATA 6 Gb/s / SAS 12 Gb/sFormato de sector: 512e (base SE)Densidad areal: 1109 Gb/in²Carga de trabajo: hasta 550 TB/año</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px; line-height: 1.7;'>Factor de forma: 3.5 pulgadasTecnología de sellado: HelioSeal con helioConsumo idle: 5.7 WEficiencia: 0.26 W/TBOperación: 24x7MTBF proyectado: 2.5 millones de horas</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tecnologías Integradas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px; line-height: 1.7;'>OptiNAND con Flash iNANDArmorCache para protección eléctricaDensidad areal líder en su clase</div></div></div>