



Disco Duro Enterprise / 12 TB / SATA 6 Gbps / 7200 RPM / 3.5" / Operación 5°C a 60°C

SKU: HDD/12TB/SATA/DELL Marca: HIKVISION Categoría: Discos Duros Mecánicos (HDD)

\$19,038.81

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Disco duro enterprise de 3.5 pulgadas con capacidad de 12 TB, diseñado para entornos de servidor y sistemas de gestión de video. Interfaz SATA 6 Gbps que permite transferencias de datos de alta velocidad. Velocidad de rotación de 7200 RPM que minimiza la latencia en operaciones de lectura y escritura intensivas. Construido para operar en rangos térmicos amplios entre 5°C y 60°C, garantizando confiabilidad en centros de datos con condiciones variables. Alimentación de +12V para estabilidad eléctrica en configuraciones RAID y servidores de almacenamiento continuo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Capacidad de almacenamiento: 12 TB<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Interfaz: SATA 6 Gbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Velocidad de rotación: 7200 RPM<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Factor de forma: 3.5 pulgadas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Temperatura de operación: 5°C a 60°C<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Alimentación: +12V<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad: 12 TB<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Interfaz: SATA 6 Gbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Velocidad de rotación: 7200 RPM<li style='padding: 6px 0;'>Temperatura de operación: 5°C a 60°C</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Factor de forma: 3.5 pulgadas<li style='padding: 6px 0;'>Alimentación: +12V</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Disco duro enterprise 12 TB</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	12 TB de capacidad para almacenamiento masivo de video y datos críticos
Característica 2	Interfaz SATA 6 Gbps con alto rendimiento en transferencias secuenciales
Característica 3	Operación estable en rangos térmicos amplios de 5°C a 60°C
Característica 4	Factor de forma 3.5" estándar para compatibilidad universal en servidores
Característica 5	Alimentación +12V optimizada para estabilidad en entornos de centro de datos
Característica 6	7200 RPM para latencia reducida en lectura/escritura intensiva