



Disco Duro Enterprise 3.5" 10 TB / Hikvision / 7200 RPM / SATA / Alto Rendimiento / Recomendado para NVRs HIKVISION

SKU: WUS721010ALE6L4/HIK Marca: HIKVISION Categoría: Discos Duros Mecánicos (HDD)

\$11,051.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Disco duro enterprise de 3.5 pulgadas con capacidad de 10 TB, diseñado para operación continua en entornos críticos de almacenamiento. La velocidad de rotación de 7200 RPM combinada con un caché de 256 MB garantiza tiempos de respuesta óptimos para cargas de trabajo intensivas. La tecnología HelioSeal permite mayores densidades de almacenamiento con menor consumo energético, reduciendo el costo total de propiedad en despliegues a gran escala. Su rango de operación térmica de 5°C a 60°C lo hace apto para instalaciones industriales sin climatización controlada. Compatible con interfaces SATA estándar, facilita la integración en servidores empresariales, subsistemas de almacenamiento, NVRs de videovigilancia y plataformas de análisis de datos.

Características Generales

Capacidad de almacenamiento:	10 TB
Velocidad de rotación:	7200 RPM
Caché:	256 MB
Interfaz:	SATA
Factor de forma:	3.5 pulgadas
Carga de trabajo anual:	550 TB/año

Tecnología: HelioSeal
Temperatura de operación: 5°C a 60°C
Alimentación: +12V
Peso: 715 gramos
Desempeño

Capacidad:	10 TB
Velocidad de rotación:	7200 RPM
Caché:	256 MB
Carga de trabajo:	550 TB/año

Tecnología: HelioSeal
Físicas y Eléctricas

Factor de forma:	3.5 pulgadas
Interfaz:	SATA
Alimentación:	+12V
Peso:	715 gramos
Temperatura de operación:	5°C a 60°C

Contenido del Paquete

Disco duro enterprise 3.5" 10 TB

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carga de trabajo de 550 TB/año para aplicaciones críticas 24/7
Característica 2	Tecnología HelioSeal para mayor densidad y menor consumo energético
Característica 3	Caché de 256 MB que acelera lecturas y escrituras intensivas
Característica 4	Rango térmico extendido de 5°C a 60°C para entornos industriales
Característica 5	Diseño robusto para servidores empresariales y análisis de vigilancia
Característica 6	Interfaz SATA para compatibilidad universal con NVRs y subsistemas de almacenamiento