



Disco Duro SAS de 3,5" Serie Enterprise HAS5300 | Capacidad de 20TB | Interfaz SAS 12 Gb/s | Velocidad 7200 RPM | Caché 512 MB | MTBF 2.5 Millones de Horas.

SKU: HAS5310-20T Marca: SYNOLOGY Categoría: Discos Duros Mecánicos (HDD)

\$37,361.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <div style="margin-bottom: 30px;"> <p style="font-size: 17px; line-height: 1.6; margin: 0 0 20px; color: inherit;"> El disco duro SAS de 3,5' serie Enterprise HAS5300 de Synology está diseñado para entornos empresariales exigentes, ofreciendo alta capacidad, fiabilidad y rendimiento. Con capacidades que van desde 8TB hasta 20TB, interfaz SAS de 12 Gb/s y velocidad de rotación de 7200 RPM, este disco duro es ideal para cargas de trabajo intensivas y aplicaciones de misión crítica. Su diseño optimizado incluye caché de escritura persistente y firmware ajustado para una reconstrucción de matrices RAID hasta un 27% más rápida. </p> </div> <div style="margin-bottom: 30px;"> <h3 style="font-size: 24px; font-weight: 600; margin: 0 0 20px; color: inherit; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.4); padding-bottom: 8px; opacity: 0.9;">Características Principales</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 8px;">Durabilidad empresarial con MTBF de 2.5 millones de horas <li style="margin-bottom: 8px;">Cargas de trabajo de hasta 550 TB al año <li style="margin-bottom: 8px;">Reconstrucción de matrices RAID hasta un 27% más rápida <li style="margin-bottom: 8px;">Caché de escritura persistente para protección de datos <li style="margin-bottom: 8px;">Actualizaciones de firmware a través de DSM <li style="margin-bottom: 8px;">Garantía limitada de 3 años </div> <div style="margin-bottom: 30px;"> <h3 style="font-size: 24px; font-weight: 600; margin: 0 0 20px; color: inherit; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.4); padding-bottom: 8px; opacity: 0.9;">Detalles Técnicos</h3> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; background-color: rgba(255,255,255,0.05);"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Especificaciones</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 8px;">Capacidades: 8TB, 12TB, 16TB, 20TB <li style="margin-bottom: 8px;">Factor de forma: 3,5' <li style="margin-bottom: 8px;">Interfaz: SAS 12 Gb/s <li style="margin-bottom: 8px;">Tamaño del sector: 512e <li style="margin-bottom: 8px;">Velocidad de rotación: 7200 RPM <li style="margin-bottom: 8px;">Caché: 256 MB a 512 MB <li style="margin-bottom: 8px;">Velocidad máxima de transferencia: 241 MB/s a 281 MB/s <li style="margin-bottom: 8px;">Consumo eléctrico: 6.62 W a 9.87 W </div> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; background-color: rgba(255,255,255,0.05);"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Interfaces y Conectividad</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 8px;">Interfaz SAS compatible con 12 Gb/s, 6 Gb/s, 3 Gb/s, 1.5 Gb/s <li style="margin-bottom: 8px;">Integración optimizada con sistemas Synology SA, HD y UC </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; background-color: rgba(255,255,255,0.05);"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Almacenamiento Empresarial</div> <div style="padding: 15px; color: inherit; font-size: 14px;"> Ideal para entornos empresariales que requieren alta capacidad y fiabilidad. </div> </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; background-color: rgba(255,255,255,0.05);"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Cargas de Trabajo Intensivas</div> <div style="padding: 15px; color: inherit; font-size: 14px;"> Diseñado para cargas de trabajo de hasta 550 TB al año. </div> </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; background-color: rgba(255,255,255,0.05);"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Sistemas de Alta Disponibilidad</div> <div style="padding: 15px; color: inherit; font-size: 14px;"> Perfecto para sistemas escalables y de alta disponibilidad. </div> </div> </div> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;">

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Interfaz SAS 12 Gb/s para transferencias de datos ultrarrápidas en entornos críticos
Característica 2	Caché persistente de 512 MB que acelera operaciones de escritura intensivas
Característica 3	Reconstrucción RAID 27% más rápida que reduce ventanas de vulnerabilidad
Característica 4	MTBF de 2.5 millones de horas para máxima disponibilidad operativa
Característica 5	Diseñado para cargas de trabajo de 550 TB/año en servidores 24/7
Característica 6	Firmware optimizado para integración nativa con sistemas de almacenamiento empresarial