



Disco Duro SATA 3.5" / 4TB / SATA 6 Gb/s / CMR / MTBF 1.2 Millones de Horas / Carga 180 TB/año / Compatible DSM

SKU: HAT53204T Marca: SYNOLOGY Categoría: Discos Duros Mecánicos (HDD)

\$13,181.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Disco duro SATA de 3.5" Serie Plus con capacidad de 4TB, diseñado para entornos de almacenamiento NAS en pequeñas y medianas empresas. Utiliza tecnología CMR (Conventional Magnetic Recording) que garantiza rendimiento constante sin degradación durante operaciones intensivas de escritura. Interfaz SATA 6 Gb/s con velocidad de transferencia secuencial hasta 281 MB/s. MTBF de 1.2 millones de horas y clasificación de carga de trabajo de 180 TB/año para operación continua en entornos multiusuario. Compatible con actualizaciones de firmware integradas a través de Synology DSM.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Capacidad: 4TB<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Factor de forma: 3.5"<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tecnología de grabación: CMR (Conventional Magnetic Recording)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Velocidad de transferencia: hasta 281 MB/s<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• MTBF: 1.2 millones de horas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Carga de trabajo: 180 TB/año</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Capacidad: 4TB<li style='padding: 6px 0;'>• Velocidad transferencia: hasta 281 MB/s<li style='padding: 6px 0;'>• Interfaz: SATA 6 Gb/s<li style='padding: 6px 0;'>• Tecnología: CMR<li style='padding: 6px 0;'>• Carga trabajo: 180 TB/año<li style='padding: 6px 0;'>• MTBF: 1.2 millones de horas</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Factor de forma: 3.5"</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad y Gestión</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Actualizaciones firmware vía DSM</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento constante con tecnología CMR sin degradación
Característica 2	Velocidad de transferencia hasta 281 MB/s secuencial
Característica 3	MTBF de 1.2 millones de horas para alta disponibilidad
Característica 4	Carga de trabajo 180 TB/año para entornos multiusuario
Característica 5	Firmware actualizable directamente desde DSM
Característica 6	Optimizado para NAS de pequeñas y medianas empresas