



Disco Duro SATA de 3,5" Serie Enterprise HAT5300 | Capacidad 16TB | 7200 RPM | Caché de 512 MB | MTBF 2.5 Millones de Horas | Carga de Trabajo 550 TB al Año .

SKU: HAT5300-16T    Marca: SYNOLOGY    Categoría: Discos Duros Mecánicos (HDD)

\$28,773.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <div style="margin-bottom: 30px;"> <p style="font-size: 17px; line-height: 1.6; margin: 0; color: inherit;">El disco duro SATA de 3,5" serie Enterprise HAT5300 de Synology está diseñado para cargas de trabajo exigentes y matrices de alta capacidad. Ofrece un rendimiento superior con una velocidad de rotación de 7200 RPM y una caché de hasta 512 MB. Con un MTBF de hasta 2.5 millones de horas y una carga de trabajo de 550 TB al año, este disco duro garantiza fiabilidad y durabilidad en entornos empresariales. Además, cuenta con tecnología de caché de escritura persistente para minimizar la corrupción de datos en caso de pérdida de alimentación.</p> </div> <div style="margin-bottom: 30px;"> <h2 style="font-size: 24px; font-weight: 600; margin-top: 0; margin-bottom: 20px; color: inherit;">Características Principales</h2> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"> <div style="flex: 1 1 100%; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Fiabilidad y durabilidad empresariales con MTBF de hasta 2.5 millones de horas</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Tecnología de caché de escritura persistente para protección de datos</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Rendimiento de lectura secuencial multicliente mejorado en un 23%</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Actualización de firmware con un solo clic a través de DSM</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Garantía limitada de Synology de 3 años</li> </ul> </div> </div> <div style="flex: 1 1 45%; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Especificaciones</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Capacidades: 4 TB, 8 TB, 12 TB, 16 TB, 18 TB, 20 TB</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Factor de forma: 3,5"</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Interfaz: SATA</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Tamaño del sector: 512e</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Velocidad de rotación: 7200 RPM</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Velocidad de interfaz: 6.0 Gb/s, 3.0 Gb/s, 1.5 Gb/s</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Caché: 256 MB o 512 MB</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Velocidad máxima de transferencia de datos sostenida: 255 MB/s a 281 MB/s</li> </ul> </div> </div> <div style="flex: 1 1 45%; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Interfaces y Conectividad</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Interfaz SATA compatible con velocidades de 6.0 Gb/s, 3.0 Gb/s, y 1.5 Gb/s</li> </ul> </div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <h2 style="font-size: 24px; font-weight: 600; margin-top: 0; margin-bottom: 20px; color: inherit;">Aplicaciones y Casos de Uso</h2> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"> <div style="flex: 1 1 30%; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Videovigilancia a Gran Escala</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <p style="margin: 0; font-size: 14px;">Ideal para sistemas de videovigilancia que requieren alta capacidad y fiabilidad.</p> </div> </div> <div style="flex: 1 1 30%; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Posproducción Multimedia</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <p style="margin: 0; font-size: 14px;">Perfecto para entornos de posproducción que necesitan alto rendimiento y capacidad de almacenamiento.</p> </div> </div> <div style="flex: 1 1 30%; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Servidores de Archivos Empresariales</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <p style="margin: 0; font-size: 14px;">Diseñado para servidores de archivos que manejan grandes volúmenes de datos.</p> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | MTBF de 2.5 millones de horas para máxima disponibilidad empresarial               |
| Característica 2 | Caché de escritura persistente que previene pérdida de datos por fallos eléctricos |
| Característica 3 | Rendimiento de lectura secuencial 23% superior a unidades estándar                 |
| Característica 4 | Actualización de firmware centralizada con un solo clic desde DSM                  |
| Característica 5 | Carga de trabajo anual de 550 TB para entornos de alta intensidad                  |
| Característica 6 | Caché de 512 MB que optimiza operaciones de lectura/escritura intensivas           |