



Display inteligente / alerta al conductor sobre el estado anormal de conducción / compatible con MDVR epcom

SKU: XMRRWATCH Marca: STREAMAX Categoría: Accesorios

\$821.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

 <p style='margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Seguridad Sobre Ruedas</p> <p>La seguridad en el transporte público, traslado de mercancía, taxis, etc., es un motivo de preocupación en caso de accidentes de tránsito o la protección contra posibles asaltos; los medios de transporte hacen necesaria la existencia de un sistema de gestión central que brinde protección contra actividades delictivas como hurtos, arrebatos, entre otros.</p> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-top: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> Display Alerta al conductor sobre el estado anormal de conducción Notifica </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> Voltaje de entrada 12Vcc Temperatura -40–70°C </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Destacadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> Compatible con MDVR XMR401NAHDS Para implementar en mdvr modelo XMR401NAHD usar adaptador modelo XMRC4TRANSENTERIES </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de videos --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; justify-content: center;'> <div style='flex: 1 1 500px; min-width: 300px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/skbf4BuNAK' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='flex: 1 1 500px; min-width: 300px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/L2rYDeRG9KM?controls=0' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alertas visuales en tiempo real para conductores de flotas
Característica 2	Detección de fatiga, celular, cigarro y cambio de carril
Característica 3	Integración directa con sistemas MDVR para gestión centralizada
Característica 4	Operación confiable en temperaturas extremas de -40°C a 70°C
Característica 5	Diseño reforzado para condiciones de vibración vehicular
Característica 6	Alimentación estándar 12 VCC compatible con instalación automotriz