



SKU: PSL-1058 Marca: PANDUIT Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

font-size: width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; > <!-- Sección de descripción --> <div style="margin-bottom: 30px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Descripción </h3> <p style="font-size: 15px; margin-bottom: 15px; color: inherit;">El bloque de válvula de bola PSL-1058 está fabricado con polipropileno resistente que proporciona resistencia, durabilidad y seguridad adicional. Las válvulas de bola que regulan la energía hidráulica, neumática y química se pueden bloquear rápida y fácilmente. Admite un diámetro de tubería de válvula de 1.5" - 2.00".</p> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Especificaciones</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Color: Rojo <li style="margin-bottom: 5px;">Material: Polipropileno <li style="margin-bottom: 5px;">Longitud total: 114.3 mm <li style="margin-bottom: 5px;">Ancho total: 142.8 mm <li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura máxima de funcionamiento: 176°C <li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura mínima de funcionamiento: -20°C </div> </div> <!-- Sección de información adicional --> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Información Adicional</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Candado y etiquetas: Se venden por separado </div> </div> </div> <!-- Sección de características --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 20px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Principales</h3> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Fabricado con polipropileno resistente y duradero <li style="margin-bottom: 5px;">Admite diámetro de tubería de 1.5" a 2.00" <li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura máxima de funcionamiento 176°C <li style="margin-bottom: 5px;">Bloqueo rápido para válvulas de energía hidráulica <li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones totales: 114.3 mm x 142.8 mm </div> </div> <!-- Separador --> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Bloqueo rápido de válvulas de energía hidráulica, neumática y química
Característica 2	Polipropileno resistente para durabilidad en ambientes industriales
Característica 3	Rango de temperatura operativa -20°C a 176°C para condiciones extremas
Característica 4	Diseño ergonómico que facilita manipulación con guantes de seguridad
Característica 5	Compatible con candados de seguridad estándar para procedimientos LOTO
Característica 6	Dimensiones compactas 114.3 mm x 142.8 mm para espacios reducidos