



Dispositivo de Bloqueo LOTO para Válvulas de Compuerta, para Diámetros de 1" a 3", Color Rojo

SKU: PSL-V2A Marca: PANDUIT Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$414.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El bloqueo de válvula de compuerta PSL-V2A está fabricado con polipropileno resistente que proporciona resistencia, durabilidad y seguridad adicional. Las válvulas de bola que regulan la energía hidráulica, neumática y química se pueden bloquear rápida y fácilmente. Acomoda manijas de válvula que van desde 1' a 3' de diámetro. 3.5' x 1.5' (88.9 mm x 38.1 mm)

Material: Polipropileno

Longitud total (mm): 38.1

Ancho total (mm): 88.9

Temperatura máxima de funcionamiento (°C): 101

Temperatura mínima de funcionamiento (°C): -40

Características

- Construcción en polipropileno, máxima resistencia y durabilidad
- Compatible con válvulas de 1' a 3' de diámetro
- Temperatura máxima: 101°C, mínima: -40°C
- Dimensiones: 3.5'x1.5' (88.9mm x 38.1mm)
- Color rojo para visibilidad y seguridad incrementada

Notas

- Candado y etiquetas se venden por separado.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Bloqueo rápido de válvulas de energía hidráulica, neumática y química
Característica 2	Polipropileno resistente para máxima durabilidad en ambientes industriales
Característica 3	Rango térmico -40°C a 101°C para operación en condiciones extremas
Característica 4	Color rojo de alta visibilidad para identificación inmediata de seguridad
Característica 5	Diseño ergonómico que facilita instalación y manejo en campo
Característica 6	Dimensiones compactas para acceso en espacios reducidos