



Dispositivo de Bloqueo LOTO para Válvulas de Compuerta, Para Diámetros de 3 a 6.5", Color Rojo

SKU: PSL-V6A Marca: PANDUIT Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$823.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción del Producto</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 15px;'>El bloqueo de válvula de compuerta PSL-V6A está fabricado con polipropileno resistente que proporciona resistencia, durabilidad y seguridad adicional. Las válvulas de bola que regulan la energía hidráulica, neumática y química se pueden bloquear rápida y fácilmente. Acomoda manijas de válvula que van desde 3' a 6.5' de diámetro. 7' x 2' (117.8 mm x 50.8 mm)</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Rojo <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Polipropileno <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud total (mm): 50.8 <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho total (mm): 177.8 <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura máxima de funcionamiento (°C): 101 <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura mínima de funcionamiento (°C): -40 </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricado en polipropileno para mayor durabilidad y seguridad <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con manijas de válvula de 3' a 6.5' <li style='margin-bottom: 5px;'>Adecuado para sistemas hidráulicos, neumáticos y químicos <li style='margin-bottom: 5px;'>Funciona a temperaturas de -40°C a 101°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones totales: 7' x 2' en color rojo </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Notas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Candado y etiquetas se venden por separado. </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Bloqueo rápido de válvulas de energía hidráulica, neumática y química
Característica 2	Rango de ajuste 3" a 6.5" para múltiples diámetros de manija
Característica 3	Polipropileno resistente a impactos y condiciones industriales
Característica 4	Operación confiable en temperaturas extremas de -40°C a 101°C
Característica 5	Diseño ergonómico que agiliza instalación y manejo en campo
Característica 6	Cumplimiento de protocolos LOTO para aislamiento de energía