



Dispositivo de Gestión de Configuración / Wi-Fi / USB / Memoria SD / -10~50°C

SKU: XMRCHECK Marca: EPCOM Categoría: Accesorios

\$822.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Dispositivo especializado para la gestión centralizada de configuraciones en sistemas de videovigilancia móvil, orientado a entornos de transporte público, traslado de mercancías y flotas vehiculares. Permite la administración remota de parámetros operativos mediante comunicación inalámbrica Wi-Fi, eliminando la necesidad de acceso físico directo a cada unidad instalada. La interfaz USB garantiza compatibilidad con diversos equipos terminales, mientras que la aplicación Easy Check simplifica los procedimientos de despliegue y mantenimiento. Incorpora almacenamiento en memoria SD para preservación de configuraciones críticas y opera con alimentación de 5V CC en un rango térmico de -10°C a 50°C, asegurando continuidad en condiciones variables de campo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Configuración vía Wi-Fi para gestión remota<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conexión USB para compatibilidad universal<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Configuración mediante app Easy Check<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Respaldo de datos en memoria SD</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectividad y Gestión</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Comunicación Wi-Fi<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Puerto USB<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>App Easy Check para configuración<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Memoria SD para respaldo de datos</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje de entrada: 5V CC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango de temperatura operativa: -10°C ~ 50°C</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones Típicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Transporte público<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Traslado de mercancía<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Taxis y flotas vehiculares<li style='padding: 6px 0;'>Protección contra hurtos y arrebatos</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Configuración remota vía Wi-Fi sin intervención local
Característica 2	Puerto USB para compatibilidad universal con equipos
Característica 3	App Easy Check para configuración intuitiva del sistema
Característica 4	Alimentación 5V CC de bajo consumo energético
Característica 5	Operación estable de -10°C a 50°C en campo
Característica 6	Respaldo de datos en memoria SD para redundancia