



Distribuidor de 10 Monitores, expandible a 16, compatible con KCMC-30, KCMC24, KVRA510, KCVA374,KCVA374B,KVM301, KCV301.

SKU: KUE-SA Marca: KOCOM Categoría: Accesorios

\$1,565.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibles con hasta 4 frentes de calle <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta hasta 10 o 16 monitores <li style='margin-bottom: 5px;'>Frentes de calle KCMC-30 y KCMC-24 <li style='margin-bottom: 5px;'>Requiere fuente PSM2 de 15 VCC <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones compactas: 145 x 90 x 40 mm </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad máxima: 10 monitores (expandible a 16 con 2 KUESA) <li style='margin-bottom: 5px;'>Frentes compatibles: KCMC-30, KCMC24 <li style='margin-bottom: 5px;'>Monitores compatibles: KVRA510, KCVA374, KCVA374B, KVM301, KCV301 <li style='margin-bottom: 5px;'>Requisito de alimentación: Fuente PSM2 (15 Vcc) <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 145 x 90 x 40 mm </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Notas importantes</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>No admite función de monitoreo de cámara desde el monitor hacia el frente de calle </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diagrama de conexión</h3> <div style='margin-top: 15px;'> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Expansión modular con unidades adicionales
Característica 2	Compatibilidad con frentes KCMC-30 y KCMC-24
Característica 3	Conexión para múltiples modelos de monitores
Característica 4	Alimentación estándar PSM2 de 15 VCC
Característica 5	Formato compacto para instalaciones reducidas
Característica 6	Operación sin función de monitoreo de cámara inversa