



Distribuidor de Fibra Óptica con Bandejas Deslizables, Vacío, 19 Pulgadas (48.26 cm), Acepta 48 Adaptadores LC Duplex o LC Simplex o 48 SC Simplex, 3U

SKU: LP-ODF-8048 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Distribuidores de Fibra Óptica

\$1,254.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este distribuidor de fibra óptica está diseñado para gestionar, organizar y proteger cables de fibra óptica en entornos profesionales como centros de datos y redes FTTH. Su capacidad de hasta 48 fibras en un formato compacto de 3U optimiza el espacio del rack estándar de 19 pulgadas (48.26 cm). Las bandejas deslizables permiten acceder fácilmente a las conexiones sin necesidad de desmontar el equipo, facilitando tareas de instalación y mantenimiento. La versatilidad en tipos de adaptadores y puntos de entrada lo convierte en una solución adaptable a diversas topologías de red.

Características Principales

- Capacidad para 48 fibras en formato 3U
- Bandejas deslizables para acceso simplificado
- Compatibilidad con adaptadores SC, LC APC y LC UPC/PC
- 4 puntos de entrada para cable loose tube o tight buffer
- Soporta cables de fibra óptica de hasta 16 mm de diámetro
- Diseño 19 pulgadas (48.26 cm) para rack estándar
- Color: negro

Especificaciones Técnicas

Capacidad	48 fibras
Altura de Rack	3U
Ancho de Rack	19" (48.26 cm)
Adaptadores Compatibles	48 LC duplex, 48 LC simplex o 48 SC simplex
Tipos de Pulido	APC, UPC, PC
Puntos de Entrada	4 (loose tube o tight buffer)
Diámetro Máximo de Cable	16 mm
Color	Negro

Aplicaciones

Centros de datos, FTTH

Mecanismo de Acceso

Bandejas deslizables

Aplicaciones Recomendadas

Ideal para despliegues en centros de datos que requieren alta densidad de conexiones de fibra óptica con acceso frecuente para reconfiguraciones. También es una solución óptima para redes FTTH donde se necesita organizar múltiples fibras de distribución con protección mecánica y gestión eficiente del cableado.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión de hasta 48 fibras en solo 3U de espacio de rack
Característica 2	Bandejas deslizables para acceso y mantenimiento sin complicaciones
Característica 3	Compatibilidad con adaptadores LC duplex, LC simplex y SC simplex
Característica 4	4 puntos de entrada para cable loose tube o tight buffer
Característica 5	Acepta cables de fibra óptica de hasta 16 mm de diámetro
Característica 6	Diseño 19 pulgadas para montaje en rack estándar de centros de datos