



Distribuidor de Fibra Óptica con Bandejas Deslizables, Vacío, 19 Pulgadas, Acepta 72 Adaptadores LC Duplex o LC Simplex o 72 SC Simplex, 4U

SKU: LP-ODF-8072 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Distribuidores de Fibra Óptica

\$1,490.43

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este distribuidor de fibra óptica está diseñado para gestionar, organizar y proteger cables de fibra en entornos profesionales. Ofrece capacidad para hasta 72 fibras simultáneas con múltiples opciones de adaptadores disponibles, incluyendo SC y LC con pulidos APC, PC o UPC. Su estructura de 19 pulgadas y 4U de altura permite una instalación estándar en racks de comunicaciones. Incluye seis charolas deslizables que facilitan el acceso a los empalmes, optimizando el mantenimiento y las expansiones futuras de la red.

Características Principales

- Capacidad para 72 fibras ópticas simultáneas
- 6 bandejas deslizables con capacidad para 12 empalmes cada una (72 empalmes totales)
- 4 puntos de entrada para cables de fibra, loose tube o tight buffer
- Acepta cable de fibra de hasta 16 mm de diámetro
- Compatibilidad con adaptadores SC simplex, LC simplex y LC dúplex
- Soporta pulidos APC, PC y UPC
- Diseño 19 pulgadas / 4U para montaje en rack estándar
- Color negro para integración en centros de datos
- Especificaciones Técnicas
- Capacidad de Fibra: 72 fibras
- Adaptadores Compatibles: SC Simplex, LC Simplex, LC Dúplex
- Tipos de Pulido: APC, PC, UPC
- Bandejas Incluidas: 6 bandejas deslizables (12 empalmes cada una)
- Puntos de Entrada: 4 puertos (cables hasta 16 mm)
- Formato de Montaje: 19" / 4U
- Tipo de Cable Soportado: Loose tube, Tight buffer
- Color: Negro
- Condición: Vacío (sin adaptadores ni pigtails)
- Ambiente de Uso: Interior
- Aplicaciones Recomendadas: Centros de Datos, Redes FTTH, Infraestructura de Telecomunicaciones

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión de hasta 72 fibras ópticas simultáneas
Característica 2	6 bandejas integradas con capacidad para 12 empalmes cada una
Característica 3	4 puertos de entrada para cables hasta 16 mm de diámetro
Característica 4	Compatible con adaptadores SC, LC APC/PC/UPC
Característica 5	Diseño 19 pulgadas 4U para rack estándar
Característica 6	Ideal para redes FTTH y centros de datos