



Distribuidor de Fibra Óptica de Alta Densidad LigthVerse ***Plus*** Para Rack de 19 Pulgadas, Acepta 4 Placas Plug and Play, Hasta 96 Fibras, 1 UR

SKU: LVE-1U-MD-T01A Marca: SIEMON Categoría: Distribuidores de Fibra Óptica

\$8,844.90

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Bandeja deslizable para acceso fácil delantero/trasero <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatibilidad con placas adaptadoras LightVerse <li style='margin-bottom: 5px;*>Porta etiquetas integrado y organizadores de cable <li style='margin-bottom: 5px;*>Funcionalidad mejorada para todo tipo de sitios <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta 96 fibras en 1U de rack </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Capacidad: Hasta 96 fibras en 1U de rack <li style='margin-bottom: 5px;*>Acceso: Cubierta removible, bandeja deslizable <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatibilidad: Placas adaptadoras LightVerse, módulos Plug & Play y casetes de empalme <li style='margin-bottom: 5px;*>Identificación: Porta etiquetas integrado <li style='margin-bottom: 5px;*>Gestión de cables: Organizadores de cable al frente y atrás </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características de Instalación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalación: Sistema de latch integrado para instalación/remoción con una mano <li style='margin-bottom: 5px;*>Accesibilidad: Acceso frontal y trasero a los adaptadores <li style='margin-bottom: 5px;*>Flexibilidad: Compatibilidad con múltiples tipos de conectores (LC, MTP, SC, ST, APC FC) <li style='margin-bottom: 5px;*>Opciones de fibra: Singlemode y Multimode </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Opciones de Conectores</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>LC (Shuttered y Non Shuttered) <li style='margin-bottom: 5px;*>MTP (1, 2 o 4 puertos) <li style='margin-bottom: 5px;*>SC <li style='margin-bottom: 5px;*>ST <li style='margin-bottom: 5px;*>APC FC </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Opciones de Fibra</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Singlemode (SM) <li style='margin-bottom: 5px;*>Multimode (MM) <li style='margin-bottom: 5px;*>APC (Angled Physical Contact) </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Opciones de Cuenta de Fibra</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>6, 8, 12, 16 y 24 fibras </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Opciones de Gestión</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño modular para fácil expansión <li style='margin-bottom: 5px;*>Sistema de color-coding para identificación rápida <li style='margin-bottom: 5px;*>Gestión de cables optimizada <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatibilidad con estándares industriales </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Bandeja deslizable para acceso delantero y trasero
Característica 2	Compatibilidad con placas LightVerse y módulos plug-and-play
Característica 3	Porta etiquetas integrado para identificación de circuitos
Característica 4	Organizadores de cable optimizados al frente y atrás
Característica 5	Diseño modular con color-coding para expansión escalable
Característica 6	Soporte para múltiples conectores: LC, MTP, SC, ST, APC, FC