



Distribuidor de Fibra Óptica Deslizable, Vacío, 19 Pulgadas (48.26 cm), Acepta 24 Adaptadores LC Duplex o LC Simplex o 24 SC Simplex, 1U

SKU: LP-ODF-8002 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Distribuidores de Fibra Óptica

\$1,067.90

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de descripción --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 16px; margin-top: 0; color: inherit;'> Los distribuidores de fibra óptica de Linkedpro son una excelente opción cuando de gestionar, organizar y proteger sus cables se trata, tiene capacidad para recibir diferentes tipos de adaptadores (SC, LC pueden ser pulidos APC así como PC/UPC). </p> </div> <!-- Sección de características generales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Hasta 24 fibras en 1U <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye charola para 24 empalmes de Fibra Óptica <li style='margin-bottom: 5px;'>Múltiples opciones de adaptadores disponibles <li style='margin-bottom: 5px;'>4 puntos de entrada para cable, Loose tube o Tight buffer <li style='margin-bottom: 5px;'>Acepta cable de fibra de hasta 16 mm de diámetro <li style='margin-bottom: 5px;'>Profundidad: 357 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: negro </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Físicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Distribuidor de fibra óptica <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Negro <li style='margin-bottom: 5px;'>Número de puertos: 24 <li style='margin-bottom: 5px;'>Estilo: Plano <li style='margin-bottom: 5px;'>Profundidad: 357 mm </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Físicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Accesorios <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad hasta 24 fibras en 1U <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad con adaptadores LC Duplex, LC Simplex y SC Simplex <li style='margin-bottom: 5px;'>4 puntos de entrada para múltiples cables simultáneos <li style='margin-bottom: 5px;'>Acepta cables de fibra de hasta 16 mm de diámetro <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño deslizable de 19 pulgadas para racks estándar </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Centros de datos <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicaciones FTTH <li style='margin-bottom: 5px;'>Separador final </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión organizada de hasta 24 fibras en solo 1U de espacio
Característica 2	Charola integrada para 24 empalmes ópticos protegidos
Característica 3	Compatibilidad con adaptadores LC Duplex, LC Simplex y SC Simplex
Característica 4	4 puntos de entrada para múltiples cables simultáneos
Característica 5	Acepta cables de fibra de hasta 16 mm de diámetro
Característica 6	Diseño deslizable de 19 pulgadas para racks estándar

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 03/08/2026 22:33