



Distribuidor de Fibra Óptica para Riel Din, 6 Acopladores SC/UPC Duplex Monomodo con Charola de Empalme

SKU: LP-RDSCUSM Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Splitters y Cajas de Empalme

\$297.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de contenido con flex/grid --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify; margin-bottom: 15px;'>La caja terminal para instalación en riel din de Linkedpro es perfecta para instalaciones en gabinetes en interior o en exterior, nos permite resguardar empalmes y es muy fácil de instalar, disponibles con varias opciones de acopladores ya sea LC/UPC, SC/UPC, SC/APC para fibra monomodo y LC/UPC, SC/UPC para fibra multimodo.</p> </div> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de instalación: Riel Din <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero laminado <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 4 x 12.6 x 14.2 cm (Ancho x Alto x Profundidad) <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Negro Semi Mate <li style='margin-bottom: 5px;'>Acopladores: 6 Acopladores SC/UPC Duplex Monomodo <li style='margin-bottom: 5px;'>Puertos: 2 puertos de entrada/salida <li style='margin-bottom: 5px;'>Glandula: Para cables con diámetro de hasta 12 mm </div> </div> <!-- Sección de característica adicional --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Característica Adicional</div> <div style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Charola de empalme: Incluida para 24 fusiones </div> </div> </div> <!-- Sección de imagen --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Imagen del Producto</h3> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación rápida en riel DIN estándar
Característica 2	Acero laminado resistente a ambientes exigentes
Característica 3	Charola integrada para 24 fusiones de fibra
Característica 4	Protección IP67 en puertos de entrada y salida
Característica 5	Diseño compacto para gabinetes con espacio limitado
Característica 6	Compatible con cables hasta 12 mm de diámetro