



Distribuidor de Fibra Óptica Vacío 19 Pulgadas, Acepta 4 Placas Acopladoras de Linkedpro, Hasta 24 Fibras, 1UR, Incluye Charola de Empalme

SKU: LP-ODF-8024 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Distribuidores de Fibra Óptica

\$979.33

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de introducción --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'> Los distribuidores de fibra óptica de Linkedpro son una excelente opción cuando de gestionar, organizar y proteger sus cables se trata, tiene capacidad para recibir diferentes tipos de adaptadores (SC, LC pueden ser pulidos APC así como PC/UPC). </p> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Hasta 24 fibras en 1U <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye charola para 24 empalmes de Fibra Óptica <li style='margin-bottom: 5px;'>Múltiples opciones de adaptadores disponibles <li style='margin-bottom: 5px;'>8 Puntos de entrada para cable Loose tube o Tight buffer <li style='margin-bottom: 5px;'>Acepta cable de hasta 28 mm de diámetro <li style='margin-bottom: 5px;'>Color Negro <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 482.6 x 44 x 256 mm (Ancho x Alto x Profundidad) </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestiona y protege cables de fibra óptica de forma organizada
Característica 2	Charola integrada para 24 empalmes de fibra óptica
Característica 3	8 puntos de entrada para cables loose tube o tight buffer
Característica 4	Compatible con adaptadores SC, LC APC y PC/UPC
Característica 5	Acepta cables de hasta 28 mm de diámetro
Característica 6	Diseño compacto 1UR para rack estándar 19 pulgadas

Documento generado por RimeCommerce · SOITMEX | 04/08/2026 12:58