



Distribuidor de video-portero / 4 departamentos / Cableado 4 hilos / Dipswitch / -10°C a +50°C / 13V DC

SKU: KVS-A4P Marca: KOCOM Categoría: Accesorios

\$707.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;*>Este distribuidor permite expandir un sistema de video-portero centralizado hasta cuatro departamentos independientes, ideal para edificios residenciales y condominios de pequeña escala. La conexión mediante cableado de cuatro hilos reduce la complejidad de instalación y minimiza los costos de infraestructura. La configuración de cada apartamento se realiza de forma sencilla a través de dipswitches, eliminando la necesidad de software especializado o programación técnica avanzada. Diseñado para operar de manera confiable en condiciones ambientales variables, desde climas fríos hasta ambientes cálidos. Su compatibilidad extendida con múltiples modelos de monitores y auriculares ofrece flexibilidad para integrarse con equipamiento existente o futuras expansiones.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*>Distribución para sistema de video-portero centralizadoSoporta hasta 4 departamentos de forma independienteConexión mediante cableado de 4 hilosConfiguración por dipswitch sin software adicionalRango de temperatura de operación -10°C a +50°CCompatible con monitores KVR-A510, KCV-A374/B, KVM301M, KCV301M, KVM340M, KCV340MCompatible con auricular KDP602GDExpansión por apartamento según especificaciones del monitor utilizado<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;*><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Alimentación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>DC 13V ± 2V</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Capacidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Hasta 4 departamentos</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Temperatura de trabajo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>-10°C ~ +50°C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Cables sugeridos</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>9274, 1119-5501/500, 92-70, Access-184/500</div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Compatibilidad</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 8px; margin-bottom: 20px;*>KVR-A510KCV-A374/BKVM301MKCV301MKVM340MKDP602GD (auricular)</div><p style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 13px; opacity: 0.9; border-left: 3px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-left: 12px;*>Nota: La expansión máxima de cada apartamento depende de las especificaciones técnicas del monitor de video-portero utilizado en la instalación.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Expansión hasta 4 departamentos independientes
Característica 2	Configuración rápida por dipswitch
Característica 3	Cableado simplificado de 4 hilos
Característica 4	Amplia compatibilidad con múltiples monitores
Característica 5	Operación estable en rangos extremos de temperatura
Característica 6	Diseño compacto para instalaciones residenciales