



SKU: VS194    Marca: ATEN    Categoría: Splitters

**\$7,033.14**

Precios con IVA incluido

### DESCRIPCIÓN

width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3.mx/usuarios/luis.vargas/ATEN/VENATEN.jpg' alt='Imagen principal --> </div> <!-- Sección de imagen y descripción --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3.mx/usuarios/luis.vargas/ATEN/VS194/Diagrama%20VS194.png' alt='Diagrama VS194'--> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 15px;'>Distribuidor DisplayPort</div> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>El distribuidor DisplayPort VS194 de 4 puertos 4K es la solución perfecta para enviar una fuente de video de alta definición DisplayPort a 4 monitores DisplayPort. El distribuidor VS194 no solo permite distribuir las señales de audio y video DisplayPort en 4 monitores DisplayPort, sino que también las amplía, por lo que resulta ideal para cualquier aplicación que requiera el uso de varios monitores.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>El distribuidor VS194 es compatible con DisplayPort 1.2a y admite una resolución de hasta 4K a 60 Hz, características que lo convierten en un dispositivo eficaz e ideal para su uso con todos los monitores DisplayPort en entornos corporativos, educativos y comerciales.</p> </div> </div> <!-- Puntos destacados --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; text-align: center; margin-bottom: 20px;'>Puntos Destacados</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Conectividad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'><p style='margin: 0; font-size: 14px;'>Conecta una fuente DisplayPort a dos monitores DisplayPort.</p> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'><p style='margin: 0; font-size: 14px;'>Admite DisplayPort 1.2a y HDCP 1.3.</p> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Resolución</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'><p style='margin: 0; font-size: 14px;'>Soporta resoluciones de hasta 4096 x 2160 / 3840 x 2160 a 60 Hz.</p> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Modos de Video</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta los modos MST/Extender y SST/Split</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>MST/Extender:</strong> extiende una fuente de video a 4 monitores con una resolución máxima de 4K</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>SST/Split:</strong> duplica una única fuente de video a 4 monitores con una resolución máxima de 4K en cada monitor</li> </ul> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Linkrate</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'><p style='margin: 0; font-size: 14px;'>Admite Linkrate: HBR2 (High Bit Rate 2)</p> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Nota</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'><p style='margin: 0; font-size: 14px;'>\*El distribuidor VS194 omitirá el modo EDID durante el modo SST y detectará la resolución del monitor conectado al puerto 1.</p> </div> </div> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 20px;'>Características</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <!-- Columna 1 --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <!-- Entrada de video --> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 15px;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Entrada de video</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaces: 1 x DisplayPort hembra (Negro)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia máxima: 4.6 m (4096 x 2160 / 3840 x 2160 a 60 Hz)</li> </ul> </div> </div> <!-- Salida de video --> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 15px;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Salida de video</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaces: 4 x DisplayPort hembra (Negro)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia máxima: 4.6 m (4096 x 2160 / 3840 x 2160 a 60 Hz)</li> </ul> </div> </div> <!-- Video --> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 15px;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Video</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Normativa: DP 1.2a; HDCP 1.3</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Resolución máxima: Hasta 4096 x 2160 / 3840 x 2160 a 60 Hz</li> </ul> </div> </div> <!-- Columna 2 --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <!-- Conectores --> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 15px;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Conectores</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 1 x Conector de CC</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo de energía DCV5: 3.36W, 44 BTU/h</li> </ul> </div> </div> <!-- Vatios --> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 15px;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Condiciones medioambientales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de almacenamiento: -20 - 60 °C</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad: HR del 0 - 80% sin condensación</li> </ul> </div> </div> <!-- Propiedades físicas --> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 15px;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Propiedades físicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Carcasa: Metal</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 0.33 kg (0.73 lb)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones (LA x AN x AL):</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>12.50 x 8.00 x 2.50 cm</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>4.

## ESPECIFICACIONES

|                  |                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Distribuye señal DP a 4 monitores simultáneamente     |
| Característica 2 | Resolución 4K a 60 Hz sin degradación visual          |
| Característica 3 | Modos MST extender y SST split configurables          |
| Característica 4 | Amplificación de señal para largas distancias         |
| Característica 5 | Chasis metálico compacto para instalación profesional |
| Característica 6 | Bajo consumo energético para operación continua       |