



Distribuidor para 8 apartamentos

SKU: KVS-A8P Marca: KOCOM Categoría: Accesorios

\$931.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Distribuidor para sistema KLP-C420R. <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta hasta 8 departamentos. <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión a 4 hilos. <li style='margin-bottom: 5px;'>Configuración a traves de dipSwitch. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>DC 13V±2V <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de trabajo -10°C ~ +50°C </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Destacadas</h3> <p style='margin: 0 0 15px; color: inherit; font-size: 15px;'> <strong style='font-weight: 600;'>Cables sugeridos 9274 1119-5501/500 92-70 ACCESS-184/500 </p> <p style='margin: 0 0 15px; color: inherit; font-size: 15px;'> La Expansión de cada Apartamento Dependerá de las Especificaciones del TV Portero Utilizado. </p> <p style='margin: 0 0 15px; color: inherit; font-size: 15px;'> <strong style='font-weight: 600;'>Compatible con KVR-A510, KCV-A374/B, KVM301M, KCV301M, KVM340M, KCV340M y auricular KDP602GD. </p> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Expansión hasta 8 departamentos simultáneos
Característica 2	Conexión simplificada mediante cableado de 4 hilos
Característica 3	Configuración rápida con dipswitch integrado
Característica 4	Amplia compatibilidad con múltiples modelos de videoporteros
Característica 5	Operación estable en rangos extremos de temperatura
Característica 6	Alimentación regulada DC 13V±2V para máxima estabilidad