



Distribuidor para videoportero / 8 departamentos / 4 hilos / DC 13V±2V / -10°C a +50°C

SKU: KVS-A8P Marca: KOCOM Categoría: Accesorios

\$915.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este distribuidor centraliza la comunicación de videoportero para edificios de hasta 8 departamentos, optimizando la infraestructura mediante un esquema de cableado de 4 hilos que reduce complejidad de instalación y mantenimiento. La configuración de parámetros se realiza a través de dipswitch, permitiendo ajustes rápidos sin necesidad de software especializado. Diseñado para operar en condiciones ambientales exigentes, mantiene rendimiento óptimo en temperaturas desde -10°C hasta +50°C. La alimentación DC 13V±2V garantiza estabilidad eléctrica en todo el sistema, minimizando fluctuaciones que puedan afectar la calidad de video y audio.

Características principales

- Soporta hasta 8 departamentos simultáneamente
- Conexión eficiente mediante cableado de 4 hilos
- Configuración sencilla a través de dipswitch
- Rango de temperatura de operación: -10°C a +50°C
- Alimentación DC 13V±2V para estabilidad eléctrica
- Compatible con múltiples modelos de videoporteros y auriculares

Especificaciones técnicas

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Hasta 8 departamentos

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Cableado de 4 hilos

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Cables sugeridos: 9274, 1119-5501/500, 92-70, Access-184/500

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Configuración

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Alimentación

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Temperatura de operación

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Compatibilidad

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Múltiples modelos

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Nota de compatibilidad

La expansión de cada apartamento depende de las especificaciones del TV portero utilizado. Verifique capacidades individuales antes de la configuración del sistema.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Expansión hasta 8 departamentos simultáneos
Característica 2	Conexión simplificada mediante cableado de 4 hilos
Característica 3	Configuración rápida con dipswitch integrado
Característica 4	Amplia compatibilidad con múltiples modelos de videoporteros
Característica 5	Operación estable en rangos extremos de temperatura
Característica 6	Alimentación regulada DC 13V±2V para máxima estabilidad