

Sin imagen disponible

Distribuidor para Videoportero YALE 80139 y 80126

SKU: 89079 Marca: ASSA ABLOY Categoría: Accesorios

\$166.05

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 24 Vcc, 4.28 mA <li style='margin-bottom: 5px;'>Pantallas: Admite 2 pantallas adicionales por distribuidor <li style='margin-bottom: 5px;'>Monitores: Extensible hasta 16 monitores en total <li style='margin-bottom: 5px;'>Disponibilidad: Producto disponible solo bajo pedido especial <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo: Bajo consumo eléctrico </div> </div> <!-- Sección de información adicional --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Información</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Producto sobre pedido </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sistema escalable hasta 16 monitores simultáneos
Característica 2	Admite 2 pantallas adicionales por unidad
Característica 3	Bajo consumo para eficiencia energética operativa
Característica 4	Diseño modular facilita expansión y mantenimiento
Característica 5	Alimentación estable 24 VCC para integración estándar
Característica 6	Disponible bajo pedido especial según requerimientos