



Divisor de Potencia Coaxial 2 Vías / 698-2700 MHz / 75 Ohm / Pérdida por División 3 dB / Aislamiento ≥20 dB / Conector F-hembra / Diseño Microstrip

SKU: 850-034 Marca: WILSONPRO / WEBOOST Categoría: Antenas, Cables y Accesorios

\$1,408.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de frecuencia: 698-2700 MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Baja pérdida de inserción: 0.4 dB <li style='margin-bottom: 5px;'>Alto aislamiento: ≥20 dB <li style='margin-bottom: 5px;'>Estructura de microstrip <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector F-hembra <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -40 a 140°F </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia: 698-2700 MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Pérdida de inserción: 0.5 dB <li style='margin-bottom: 5px;'>Aislamiento: ≥20 dB <li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia: 75 Ohm <li style='margin-bottom: 5px;'>Pérdida por división: 3 dB <li style='margin-bottom: 5px;'>VSWR: ≤2.01 <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de potencia: 50 W </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Interfaces y Conectividad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector coaxial: F-hembra </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Comunicaciones Móviles</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <p style='margin: 0;'>Ideal para dividir señales en sistemas de comunicación móvil celular.</p> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Distribución de Señal</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <p style='margin: 0;'>Perfecto para distribuir señal celular de un amplificador a dos antenas de interior.</p> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Ambientes Extremos</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <p style='margin: 0;'>Diseñado para operar en temperaturas extremas de -40 a 60 °C.</p> </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción General</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>El Divisor de Potencia (Splitter) Coaxial 2-Vías de Wilson Electronics es un dispositivo de alta calidad diseñado para dividir señales de RF en dos salidas. Con un rango de frecuencia de 698-2700 MHz y una impedancia de 75 Ohm, este splitter es ideal para aplicaciones de comunicación móvil celular. Ofrece baja pérdida de inserción, alto aislamiento y una estructura de microstrip para un rendimiento óptimo.</p> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Baja pérdida de inserción de 0.4 dB para mínima degradación de señal
Característica 2	Estructura microstrip de alta eficiencia energética
Característica 3	Operación confiable en temperaturas extremas de -40 a 60 °C (-40 a 140 °F)
Característica 4	Distribución equilibrada de señal celular a dos antenas de interior
Característica 5	VSWR 2.01:1 para optimización de transferencia de potencia
Característica 6	Capacidad de potencia de 50 W para amplificadores de alta ganancia