



Divisor de Potencia de 2 Vías, 350-600 MHz, 500 W, Conectores N Hembra.

SKU: ANTPD-24 Marca: TELEWAVE, INC Categoría: TTA y Multiacopladores

\$8,897.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> Divisor de potencia 1 a 2 vías eficiente Rango de frecuencia 350-600 MHz óptimo Potencia de entrada máxima de 500 W Impedancia estándar de 50 ohms Conectores N hembra para conexiones seguras </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Número de salidas: 2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de frecuencia: 350-600 MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia de entrada: 500 W <li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia: 50 Ω <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectores: N Hembra <li style='margin-bottom: 5px;'>VSWR (máx): 1.3:1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Pérdida de inserción: 0.2 dB <li style='margin-bottom: 5px;'>Pérdida de división: 3.0 dB </div> <!-- Sección de construcción y materiales --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Construcción y Materiales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Aluminio 6061-T6 mecanizado <li style='margin-bottom: 5px;'>Recubrimiento: Txytan™ (protección contra agua, corrosión y abrasivos) <li style='margin-bottom: 5px;'>Conductores internos: Metal sólido sin cable coaxial <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 8.5' L x 1' x 1' (21.6 x 2.5 x 2.5 cm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 2 lb (0.9 kg) </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Distribución de señal de RF desde una fuente común a múltiples destinos <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación de varios receptores desde una antena común <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de comunicación donde se requiere división de potencia igual <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones en exteriores gracias a su recubrimiento resistente </div> <!-- Sección de especificaciones eléctricas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Eléctricas</div> <div style='padding: 15px;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>VSWR: 1.3:1 máx. <li style='margin-bottom: 5px;'>Pérdida de inserción: 0.2 dB <li style='margin-bottom: 5px;'>Pérdida de división: 3.0 dB <li style='margin-bottom: 5px;'>Aislamiento: 20 dB mín. </div> </div> <!-- Sección de opciones de conectores --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Opciones de Conectores</div> <div style='padding: 15px;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector estándar: N Hembra <li style='margin-bottom: 5px;'>Opción de conector: 7-16 DIN (solo para aplicaciones de alta potencia) </div> </div> <!-- Sección de opciones de conectores --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Adicionales</div> <div style='padding: 15px;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño sin cable coaxial interno <li style='margin-bottom: 5px;'>No requiere ajuste para cobertura de banda completa <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de montaje en paneles, mástiles o patas de torre </div> </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Distribución eficiente de señal RF desde una sola fuente
Característica 2	Pérdida de inserción mínima de 0.2 dB para alta eficiencia
Característica 3	VSWR máximo 1.3:1 para baja reflexión de señal
Característica 4	Construcción en aluminio 6061-T6 con recubrimiento Txytan™ anticorrosión
Característica 5	Diseño sin cable coaxial interno para mayor confiabilidad
Característica 6	Dimensiones compactas de 8.5' (21.6 cm) para instalación en espacios reducidos