



Divisor de Potencia de 2 Vías, 760-920 MHz, 500 W, Conectores N Hembra.

SKU: ANTPD-28 Marca: TELEWAVE, INC Categoría: TTA y Multiacopladores

\$7,191.42

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Divisor de 2 vías para eficiencia óptima <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de frecuencia entre 760-920 MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Manejo de potencia de entrada hasta 500 W <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye conectores N hembra resistentes <li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia estándar de 50 ohmios </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de Frecuencia: 760-920 MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia de Entrada: 500 W <li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia: 50 ohmios <li style='margin-bottom: 5px;'>VSWR (máx): 1.3:1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectores: N Hembra <li style='margin-bottom: 5px;'>Pérdida de Inserción: 0.2 dB <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Aluminio 6061-T6 <li style='margin-bottom: 5px;'>Revestimiento: Txylan™ para protección contra agua y corrosión </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Distribución de señal RF en sistemas de comunicación <li style='margin-bottom: 5px;'>División de potencia para múltiples salidas <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de alimentación para antenas <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones en exteriores protegidas por revestimiento Txylan™ <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación de múltiples receptores desde una antena común </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Dimensiones y Peso</div> <div style='padding: 15px;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Opciones de Conectores</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector estándar: N Hembra <li style='margin-bottom: 5px;'>Opción disponible: 7-16 DIN (solo bajo pedido) </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características de Diseño</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conductores metálicos internos sin cable coaxial <li style='margin-bottom: 5px;'>Revestimiento Txylan™ para protección ambiental <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje flexible en paneles, mástiles o torres </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad con sistemas de 50 ohmios <li style='margin-bottom: 5px;'>Adaptable a instalaciones de exterior <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con múltiples configuraciones de montaje </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Desempeño</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>División equitativa de potencia <li style='margin-bottom: 5px;'>Mínima pérdida de inserción (0.2 dB) <li style='margin-bottom: 5px;'>Sin necesidad de ajuste para cobertura de banda completa </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Construcción</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conductores internos de metal sólido <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño sin cableado coaxial interno </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Divisor de 2 vías para eficiencia óptima
Característica 2	Rango de frecuencia 760-920 MHz
Característica 3	Manejo de potencia hasta 500 W
Característica 4	Conectores N hembra resistentes y duraderos
Característica 5	Impedancia 50 ohmios con VSWR 1.3:1
Característica 6	Revestimiento Txylan para protección contra agua y corrosión