



Divisor de Potencia de 2 Vías, 90-210 MHz, 500 W, Conectores N Hembra.

SKU: ANTPD-21 Marca: TELEWAVE, INC Categoría: TTA y Multiacopladores

\$9,423.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Número de Salidas: 2 <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de Frecuencia: 90-210 MHz <li style='margin-bottom: 5px;*>Potencia de Entrada: 500 W <li style='margin-bottom: 5px;*>Impedancia: 50 Ohm <li style='margin-bottom: 5px;*>Conectores: N Hembra <li style='margin-bottom: 5px;*>VSWR (máx): 1.3:1 <li style='margin-bottom: 5px;*>Pérdida de Inserción: 0.1 dB </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Físicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Aluminio 6061-T6 <li style='margin-bottom: 5px;*>Conductores internos: Metal sólido <li style='margin-bottom: 5px;*>Recubrimiento: Txylan™ <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 21' L x 1' x 1' (533 x 25 x 25 mm) <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 4.5 lb (2.04 kg) </div> <!-- Sección de especificaciones detalladas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Frecuencia: 90-210 MHz <li style='margin-bottom: 5px;*>Potencia: 500 W <li style='margin-bottom: 5px;*>Impedancia: 50 Ω <li style='margin-bottom: 5px;*>VSWR (máx): 1.3:1 <li style='margin-bottom: 5px;*>Pérdida de Inserción: 0.1 dB <li style='margin-bottom: 5px;*>División de Potencia: 50% por puerto </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Conectores</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Fabricados en aluminio 6061-T6 <li style='margin-bottom: 5px;*>Conductores internos de metal sólido <li style='margin-bottom: 5px;*>Sin cable coaxial interno <li style='margin-bottom: 5px;*>Sin necesidad de ajuste para cobertura de banda completa <li style='margin-bottom: 5px;*>Recubrimiento Txylan™ para protección contra agua, químicos y corrosión </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*>El divisor de potencia ANTPD21 está diseñado para dividir la potencia de RF desde una fuente única a múltiples salidas con mínima pérdida de inserción. Puede utilizarse en aplicaciones donde se requiere alimentar varios receptores desde una antena común, con pérdida de inserción menor a 0.25 dB.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*>Su diseño compacto permite múltiples opciones de montaje incluyendo paneles, mástiles o patas de torre, proporcionando máxima flexibilidad de instalación.</p> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	División equilibrada del 50% por puerto para distribución uniforme de señal
Característica 2	Pérdida mínima de inserción de 0.1 dB que preserva la potencia transmitida
Característica 3	Construcción en aluminio 6061-T6 con recubrimiento Xylan para resistencia a corrosión
Característica 4	Montaje versátil en panel o mástil para adaptación a distintas infraestructuras
Característica 5	Conectores N hembra estándar con opción 7-16 DIN para aplicaciones de alta potencia
Característica 6	Conductores internos de metal sólido para estabilidad térmica y eléctrica